Сравнительная таблица оптический кабелей. Для проброса между опорами. Конструкция - фигура "8".

для проороса между опорами. Конструкция - фигура о .			
Параметры	Fin@Mark [®]	() ОТЕСКИРЕ ОР	⊗южкабель
	UT-48	OKT8-M	оцпт
Конструкция	ОК с центральной трубкой, гель, HDPE оболочка, несущ. трос из оцинков. сталь	ОК с центральной трубкой, гель, РЕ оболочка, несущ. трос из стали	ОК с центральной трубкой, гель, HDPE оболочка, несущ. трос из оцинков. сталь
Количество волокон	224	296	212
Диаметр кабеля, мм	4,4×10,7 (12) 5,3×11,3 (24)	5,5×14,1 9,5×18,1 (2,7) 4,3×12,0 (1,5)	5,6×12,4 (1,5) 5,6×12,8 (2,0)
Масса кабеля, кг/км	60 (12) 65 (24)	99152 (2,7) 36 (1,5)	50 (1,5) 55 (2,0)

20 D

4000 (2,7)

1500 (1,5)

3000

-40 ... +60 °C

20 D

1500 (1,5)

2000 (2,0)

2000

-40 ... +60 °C

20 D

3000

1000

-40 ... +60 °C

Мин. радиус

Макс. нагрузка

сжатии, Н/10см

температур, °С

при растяжении, Н

Макс. нагрузка при

Диапазон рабочих

изгиба