Сравнительная таблица оптический кабелей.
Для проброса между опорами. Конструкция - диэлектрический, круглый.

Параметры	FinMark®	FinMark®	ОДЕСКАБЕЛЬ	ЮЖКАБЕЛЬ
	UT-15	**UT-16**	 **ОКТБг**	 **ОЦПс**
Конструкция	ОК с центральной трубкой, гель, водовпит. волокна, стекловолокна, кевларовые стеклопластиковые прутки, HDPE оболочка	ОК с центральной трубкой, гель, стеклоплас. прутки, HDPE оболочка	ОК с центральной трубкой, гель, стеклоплас. прутки, HDPE оболочка	ОК с центральной трубкой, гель, стеклоплас. прутки, HDPE оболочка
Количество волокон	1...24	1...12	1..4 (0,5кН) 1..24 (1,0кН)	1..4 (0,5кН) 1..12 (1,0кН) (1,5кН)
Диаметр кабеля, мм	5.0 (12) 6.3 (24)	5.0	4.8 (0,5кН) 5.4 (1,0кН)	5.1
Масса кабеля, кг/км	20 (12) 30 (24)	21	18 (0,5кН) 26 (1,0кН)	20
Мин. радиус изгиба	20 D	20 D	20 D	20 D
Макс. нагрузка при растяжении, Н	1000	600	500, 1000	500, 1000, 1500
Макс. нагрузка при сжатии, Н/10см	1000	1000	1000	200
Диапазон рабочих температур, °С	-40 ... +60 °С	-40 ... +60 °С	-40 ... +60 °С	-40 ... +70 °С