

# РЕФЛЕКТОМЕТРЫ

## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

	Multitest MO1235P	Multitest MO1135S	Multitest MO3035B	Multitest MO2035B	Yokogawa AQ1000	Multitest MO1135B6	Multitest MO2035E	Multitest MO2035MD	Yokogawa AQ1215A	Inno Instrument View 500
										
										
Рабочая длина волны, нм	1310/1550		1310/1550			1310/1550/1625	1310/1550/1625	850/1300/1310/1550	1310/1550	
Динамический диапазон, дБ	22/20	24/22	32/30	35/33	34/32	36/34/34	40/38/38	21/19/35/33	42/40	35/33
Мертвая зона по событию/затуханию, м	3/8	3/15	1,5/6	0,8/4	0,8/4	3,0/15	0,8/4	1,5/8	0,5/2,5	0,8/4
Встроенный фильтр для измерения на работающей сети	-		-			+	+	-		
Опции (входят в базовую комплектацию)	тестер витой пары, измеритель длины витой пары									
Измеритель оптической мощности (PM)	+	-	+	+	+	-	+	+	-	-
Источник лазерного излучения (LS)	+	-	-	+	+	-	+	+	-	-
Источник красного света 650 нм (VFL)	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-
Дисплей	3.2" TFT	3.5" TFT	7" TFT	7" TFT	5" TFT	3.5" TFT	7" TFT	7" TFT	5,7" TFT	7" TFT
Сенсорный	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея	Li-Ion, 3,7 В, 2400 мА*ч	7,4 В, 3300 мА*ч	Li-Ion, 7,4 В, 4600 мА*ч	Li-Ion, 7,4 В, 4400 мА*ч	Li-Ion (≈10 часов работы)	7,4 В, 3300 мА*ч	Li-Ion, 7,4 В, 4400 мА*ч	Li-Ion, 7,4 В, 4400 мА*ч	Li-Ion (≈10 часов работы)	Li-Ion, 7,4 В, 7800 мА*ч
Тип оптического разъема	FC/UPC		FC/UPC			FC/UPC				
Интерфейс	1 x microUSB	1 x miniUSB	2×USB, 1×microUSB; RJ-45; miniJack - последовательный	2×USB, 1×miniUSB; RJ-45	1×USB, 1×miniUSB	1 x miniUSB	2×USB, 1×miniUSB; RJ-45	2×USB, 1×miniUSB; RJ-45	2×USB, 1×USB Type-C; RJ-45	1×USB
Вес (с батареей), кг	0,34 кг (с батареей)	0,6 кг (с батареей)	1,55 кг (с батареей)	1,5 кг (с батареей)	0.66 кг	0.6 кг (с батареей)	1,5 кг (с батареей)	1,5 кг (с батареей)	1,0 кг (с батареей)	1,9 кг (с батареей)
Габаритные размеры, мм	173×82×37	195×110×60	247×174×70	253×168×73,7	185 x 116 x 86	195×110×60	253×168×73,6	253×168×73,7	210×148×69	272×180×62
Ценовой диапазон	низкий		средний			выше среднего				