snom

M5 DECT Ретранслятор

M5

DECT Ретранслятор

Основные характеристики

- Поддержка односотовых и микросотовых базовых станций
- Увеличьте радиус действия без помощи Ethernet
- Широкополосный звук
- До 5 одновременных вызовов

Расширение зоны действия сигнала

DECT-ретранслятор Snom M5 идеально подходит для расширения диапазона односотового или микросотового DECT-решения в местах, где требуется мобильное покрытие на нескольких этажах или в больших зданиях.

Гибкость

Ретранслятор M5 обеспечивает превосходное качество звука как в широкополосном, так и в узкополосном диапазоне вызовов.

Общая информация
· Вес ретранслятора: прибл. 126 г
· Вес блока питания: около 120 гр.
· Размеры: прибл. 118x129x33 мм (ШхГхД)
· Несколько антенн (две внутренние всенаправленные антенны для лучшей передачи и приема)
· Питание: Адаптер питания 5,5 В постоянного тока 600 мА входит в комплект поставки. Вилки: Запатентованные взаимозаменяемые вилки ЕС и США в комплекте, вилка для Великобритании доступена опционально
· Цвет: черный
· Артикул: 0000383939

Пользовательский интерфейс
· LED индикатор, два цвета
· Кнопка сброса

Особенности
· 12 слотов
· 2 одновременных широкополосных вызова
· 5 одновременных узкополосных вызовов
· Слотовое мультиплексирование
· Парковка слотов
· Перемещение занятого слота по запросу

Радиус действия
· В помещение: До 50 метров
· На открытом пространстве: До 300 метров (для использования внутри помещений)

DECT
· Частотные диапазоны:
  · 1880-1900 МГц (ЕС)
  · 1910-1930 МГц (Латинская Америка)
  · 1920-1930 МГц (США)
· Четыре уровня мощности: 14, 17, 20, 24 дБм
· Чувствительность приемника: -92 дБм
· Бесшовная передача
· Широкополосный голос (HDSP) Базовый
· DECT шифрование

Соответствие стандартам
· EN 301406 (TBR6)
· EN 30176 - 2 (TBR10)
· EN 60950 - 1 (Безопасность)
  · IEC60950 -1
  · CSA c-CSA-us / UL60950 - 1
· EN 301489 (EMC, ESD)
· RF (EMF, SAR)
· FCC part 15D, проводимая и излучаемая
· FCC часть 15B
· RSS213

Установка
· Регистрация на базе DECT
· Размещение на полке или на рабочем столе
· Настенное крепление

Подходит для
· M700 DECT База (микросотовое/односотовое применение), snom артикул 00003928 (EU), 00003929 (US)
· M325 DECT Односотовй комплект, snom артикул 00003955 (EU), 00003954 (US)
· Беспроводной телефон snom M85, snom артикул 00004189
· Беспроводной телефон snom M65, snom артикул 00003969
· Беспроводной телефон snom M25, snom артикул 000003987 (ЕС), 00003988 (США)

Версия 1.1.0 / en / 04 - 2019
Авторское право © 2019 Snom Technology GmbH. Все права защищены.
Snom является зарегистрированной торговой маркой компании Snom Technology GmbH и ее филиалов в Европейском Союзе, США, Японии, Китае и некоторых других странах и регионах. Если не указано иное, все товарные знаки, в частности наименования продуктов, являются защищенными товарными знаками компании Snom Technology GmbH. Другие упомянутые товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки являются собственностью их соответствующих производителей или владельцев. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Мы не несем ответственности за ошибки и опечатки. snom.com