Сравнительная таблица оптический кабелей. Для прокладки в грунтах, кабельной канализации. Конструкция - с центральным оптическим модулем (монотуб).

Параметры	FinMark	FinMark	ОДЕСКАБЕЛЬ	ЮЖКАБЕЛЬ
	UT-04-T	UT-03-T	ОКТБг	 ОЦБгП
Конструкция	ОК с центральной трубкой, гель, гофр. броня, водовпит. лента, сталь. проволоки, HDPE оболочка	ОК с центральной трубкой, гель, гофр. броня, водовпит. лента, сталь. проволоки, HDPE оболочка	ОК с центральной трубкой, гель, гофр. броня, сталь. проволоки, ПЭ оболочка, рип-корд	ОК с центральной трубкой, гель, гофр. броня, водовпит. лента, сталь. проволоки, ПЭ оболочка
Количество волокон	2..24	2..24	2...144	2...12
Диаметр кабеля, мм	8.5 (12) 9.3 (24)	10.2 (12) 10.8 (24)	9...19	11.2
Масса кабеля, кг/км	75 (12) 87 (24)	101 (12) 111 (24)	110...350	125
Мин. радиус изгиба	20 D	20 D	20 D	20 D
Макс. нагрузка при растяжении, Н	1800	2700	1000... 3500	1500, 2700
Макс. нагрузка при сжатии, Н/10см	2000	3000	3000	2000
Диапазон рабочих температур, °С	-40 ... +60 °С	-40 ... +60 °С	-40 ... +60 °С	-40 ... +60 °С