

Точка доступа MikroTik RB911G-2HPnD-12S "mANTBox 12s"



Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 0.92 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)



Описание

Внешняя точка доступа/маршрутизатор диапазона 2GHz 802.11b/g/n совмещенная с двухполяризационной секторной антенной способна обслужить клиентов сети на скорости до 300 Mbps в секторе 60 градусов. Основное предназначение устройства - использование в качестве базовой станции.

На устройстве предустановлена лицензия четвертого уровня.

Питание устройства осуществляется через Passive PoE (24 V) через блок питания и инжектор (в комплекте).

Также в комплекте с устройством крепление на стену или мачту quickMOUNT pro, с помощью которого можно без труда задать точке доступа необходимое направление.

В качестве клиентского оборудования можно использовать маршрутизаторы MikroTik SXT Lite2.

Для защиты порта оборудования от воздействия статического напряжения возникающего в результате грозных разрядов и промышленных помех рекомендуется использовать устройства грозозащиты.

Перед использованием необходимо ознакомиться с кратким руководством!!!

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	4
Режим работы	AP
Стандарт передачи данных	802.11b/g/n
Рабочий диапазон частот, MHz	2400-2485
Ширина канала, MHz	20/40
Порты 10/100 Mbit	1
Поддержка MIMO	2x2
Объем RAM	64MB
Объем ROM	16MB
Тип антенны	Направленная
Усиление антенны, dBi	12
Поляризация антенны	Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная)
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания, инжектор, элементы крепления
Материал корпуса	Устойчивый к УФ пластик
Размеры без упаковки, мм	140x348x82
Рабочая температура, °C	от -30 до +70
Относительная влажность, %	от 10 до 90 (без конденсации)
Вес в упаковке, г	1400