

Точка доступа (внешняя) MikroTik RBLHG-60ad "LHG Lite 60"



Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)



Описание

LHG Lite60 – бюджетное и компактное клиентское устройство MikroTik с интегрированной решетчатой антенной. Работает в частотном диапазоне 58320–64800 МГц с использованием новейшего стандарта беспроводной связи 802.11ad, оснащено процессором QCA9531 с частотой 650 МГц, LAN-портом 10/100 Мбит (Fast Ethernet), имеющим поддержку получения питания посредством PoE стандарта Passive PoE 12—30 В; работает под управлением операционной системы RouterOS Level 3. Решетчатое исполнение отражателя гарантирует минимальную нагрузку от ветра что, в свою очередь снижает уровень вибрации и тем самым улучшает стабильность сигнала. Поддерживает Nv2 TDMA-протокол.

Характеристики

10/100 Мбит/с LAN (Fast Ethernet):	1
Частотный диапазон:	58320–64800 МГц
Стандарты беспроводной связи (60 ГГц):	802.11ad
Тип антенны Wi-Fi:	С обратным осевым излучением (Short Backfire)
Поляризация:	Вертикальная и горизонтальная
Процессор:	QCA9531

Частота процессора, МГц:	650
Объем ОЗУ, МБ:	64
Объем ПЗУ, МБ:	16
Тип ПЗУ:	FLASH
Операционная система:	RouterOS
Уровень лицензии RouterOS:	Level 3
Питание через Ethernet (PoE in):	Passive PoE
Входное напряжение (PoE in):	12—30 В
Макс. потребляемая мощность, Вт:	4
Назначение:	Внешнее
Рабочая температура:	от -40 до +50 °С
Габариты:	391 x 391 x 222 мм
Вес, г.:	2000