

Точка доступа (внешняя) MikroTik RBSXTsq-60ad "SXTsq Lite60"



Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 0.8 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)



Описание

Новая модель в линейке 60GHz устройств от MikroTik. Модель со встроенным модулем 60GHz представляет из себя CPE для подключения к базовой станции, например wAP60G.

RBSXTsq-60ad позволяет организовывать стабильные высокоскоростные подключения до 200 метров, в местах где 2.4/5Ггц сильно зашумлены. Точка доступа лёгкая, компактная и имеет все необходимое для монтажа и подключения.

Характеристики

Область применения:	- CPE.
Комплект поставки:	- точка доступа;
	- адаптер питания 24V, 0.38A;
	- PoE инжектор;
	- набор креплений.
Программное обеспечение	RouterOS License Level 3
Процессор	QCA9531 650MHz, QCA9344 (radio)
Память	64MB RAM/16MB Flash
Сетевой интерфейс	1 порт Ethernet 10/100Mbps
Рабочий диапазон частот, ГГц	60

Стандарт беспроводной связи	802.11ad
Антенна	Интегрированная, 60° Beamforming
Блок питания	24V, 0.38A
Максимальное потребление, Вт	6
Способ питания	Gigabit PoE/802.3at/af
Размеры, мм	129x129x34мм
Рабочая температура	от -40° до +50° С
Влажность	от 5 до 95% (с конденсацией)
Вес, г	300