

Точка доступа (внешняя) Ubiquiti Rocket M9 (RocketM9)



Производитель: [Ubiquiti](#)

Вес: 0.866 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)



Описание

Всепогодная мощная точка доступа, с технологией передачи данных 2x2 MIMO, которая позволяет достичь невероятную производительность на скорости до 300 Мбит/сек. Мощность устройства 600мВт! Диапазон частот 902-928 МГц. Разработана для работы с антеннами AirMax Sector 900-120-13 и AirMax Yagi 9M16 производства Ubiquiti, на которые устанавливается без применения дополнительных крепежных элементов. Просто вставьте Rocket в специальные пазы, защелкните и соедините кабельными сборками, идущими в комплекте с антеннами. Не исключает работу с антеннами с технологией 2x2 MIMO других производителей.

Корпус RocketM специально разработан для работы в экстремальных погодных условиях. Фирменный протокол AirMax TDMA позволяет увеличить пропускную способность, уменьшает время ожидания, и увеличивает масштабируемость по сравнению со всеми другими системами передачи данных в своем классе. Операционная система AirOS интуитивно понятна в настройке и не требует специальной подготовки.

Установлены утилиты для удобства и повышения эффективности использования устройства:

airView позволяет выявлять признаки шума и планировать Ваши сети, минимизируя интерференцию с шумом. Функции airView:

Постоянно отслеживает шум среды.

Собирает точки измерения энергии в графики реального времени.

Помогает оптимизировать выбор канала, строение сети и производительность радиосети.

airView работает в фоновом режиме, не прерывая соединения и не нарушая работу сети. В airView есть три спектральных графика, каждый из которых отображает различные данные.

Waterfall. Совокупность энергии на каждой частоте с распределением по времени.

Waveform. Уровни сигнала по частотам в форме волны и их вероятность.

Real-time. Уровень мощности в реальном времени.

Recording. Автоматическая запись и результат.

AirControl - это мощное и интуитивно понятное приложение, которое позволяет централизованно управлять всей сетью устройств Ubiquiti.

Характеристики

Операционная система	AirOS
Режим работы	AP/CPE/PtP
Рабочий диапазон частот, MHz	902-928
Ширина канала, MHz	3/5/8/10/20
Порты 10/100 Mbit	1
Максимальная скорость радиоканала	300Mbps
Поддержка MIMO	2x2
Мощность передатчика	до 28dBm (600 мВт)
Частота процессора	400MHz
Объем RAM	64MB
Объем ROM	8MB
Тип антенны	Без антенны
Разъем для подключения антенны	2x RP-SMA female
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	6.5
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Точка доступа, блок питания, элементы крепления
Материал корпуса	Устойчивый к УФ пластик
Размеры без упаковки, мм	160x80x30
Рабочая температура, °C	от -30 до +70
Относительная влажность, %	от 5 до 95 (без конденсации)
Максимальная допустимая скорость ветра, km/h	200
Вес в упаковке	, г 1000