Точка доступа (внешняя) MikroTik RBSXTR "SXT R"







Производитель:	MikroTik (Микротик)
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Точка доступа (внешняя) MikroTik RBSXTR "SXT R", 800-2600Mhz, 9dBi, без модема в комплекте (свободный miniPCI-e слот), 2*SIM слота (micro SIM), 2xLAN, PoE in/1*out, CPU 600Mhz, 64MB RAM,RouterOS L3

Комплектация модели RBSXTR **"SXT R"** не включает модем LTE (свободный слот miniPCI-e), версия для использования с пользовательским модемом LTE.

Имеет два слота Micro SIM для резервного соединения. Устройство оснащено двумя портами Ethernet (второй порт имеет функцию PoE-out), который используется для включения питания другого устройства.

Устройство поставляется с источником питания 24 В, но поддерживает 18-57 В и 802.3af.

Особенности

- CPE-устройство стандартов 2G/3G/4G/LTE
- Два Ethernet-порта
- Раздача PoE-питания на втором порту для запитывания другого PoE-совместимого устройства
- Два слота под карты micro-SIM для резервного канала связи.

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	3
Режим работы	CPE
Рабочий диапазон частот, MHz	800-2600
Порты 10/100 Mbit	2
Частота процессора	650MHz
Объём RAM	64MB
Объём ROM	16MB
Тип антенны	Направленная
Усиление антенны, dBi	9
Ширина диаграммы направленности, °	60
Поляризация антенны	Линейная
Раздача Passive PoE (24V)	Да
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	6
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания, инжектор, элементы крепления
Материал корпуса	Устойчивый к УФ пластик
Размеры без упаковки, мм	140x140x103
Рабочая температура, °C	от -40 до +60
Относительная влажность, %	от 10 до 90 (без конденсации)
Максимальная допустимая скорость ветра, km/h	180
Вес в упаковке, г	1000