Точка доступа (внешняя) Ubiquiti NanoStation M3 (NS-M3)



Производитель:	Ubiquiti
Вес:	0.748 кг
Гарантия:	12 месяцев

Описание

NanoStation M3 - беспроводная точка доступа производства компании Ubiquiti Networks (UBNT), работающая в частотном диапазоне 3400-3700 MHz. Точка доступа имеет встроенную 2x2 MIMO антенну с двойной поляризацией и усилением 13 dBi.

NanoStation M3 прекрасно подойдет для использования в условиях города, где сильно зашумлен эфир в качестве клиентского оборудования или небольшой станции. Как правило, диапазон 3.5 ГГц используется довольно редко, следовательно помех вашей сети не будет.

Точка доступа способна передавать данные на скорости до 150 Мбит/сек.

Привлекательный дизайн, всепогодное исполнение, качественное изготовление делают NanoStation M3 привлекательным решением для использования в качестве клиентского устройства. NanoStation M3 как и все устройства Ubiquiti Networks (UBNT) может работать, как в режиме клиента, так и в режиме базовой станции. Устройство поддерживает технологию PoE (питание по витой паре).

Характеристики

Операционная система	AirOS
Режим работы	AP/CPE/PtP
Стандарт передачи данных	802.11y
Рабочий диапазон частот, MHz	3400-3700
Ширина канала, MHz	5/10/20/40

Порты 10/100 Mbit	1
Максимальная скорость радиоканала	300Mbps
Поддержка MIMO	2x2
Мощность передатчика	до 25dBm (350 мВт)
Частота процессора	400MHz
Объём RAM	32MB
Объём ROM	8MB
Тип антенны	Секторная
Усиление антенны, dBi	13
Ширина диаграммы направленности, °	60 x 20
Поляризация антенны	Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная)
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	8
Комплектация	Точка доступа, блок питания, элементы крепления
Материал корпуса	Устойчивый к УФ пластик
Размеры без упаковки, мм	294x31x80
Рабочая температура, °C	от -30 до +75
Относительная влажность, %	от 5 до 95 (без конденсации)
Максимальная допустимая скорость ветра, км/ч	200
Вес в упаковке, г	850