

# Точка доступа (внешняя) MikroTik RB921UAGS-5SHPaсT-NM "NetMetal 5SHP triple"



Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 1.22 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)

## Описание

RB921UAGS-5SHPaсT-NM – точка доступа внешнего исполнения в металлическом корпусе с интегрированным радиомодулем 5 ГГц стандарта 802.11ac MIMO с тремя разъемами RP-SMA. Предназначен для подключения к антенне MIMO 3x3. Операционная система четвертого уровня, мощность передатчика до 2 Ватт и порт Gigabit Ethernet позволяют на основе маршрутизатора строить базовые станции и радиомосты на частотах 4920-6100 МГц с высокой пропускной способностью. К порту USB 2.0 может быть подключен 3G модем или дополнительная память.

Устройство питается по витой паре через инжектор питания Passive PoE. Не поддерживает питание стандарта 802.3af. Устанавливается на Din-рейку или кронштейн. Для установки маршрутизатора на антенны Ubiquiti AirMAX, антенны RF Elements и другие, имеющие соответствующие крепления понадобится крепление EasyBracket 912.

Комплектация: маршрутизатор, блок питания, Gigabit PoE инжектор, металлический хомут, крепление для установки на din-рейку, две пластиковые стяжки. Внимание !!! Запрещается подавать напряжение и производить настройку маршрутизатора без подключенной к его разъемам антенны (нагрузки).

## Характеристики

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Операционная система | RouterOS |
|----------------------|----------|

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Лицензия (Router OS), lvl                    | 4                                                         |
| Режим работы                                 | AP/CPE/PtP                                                |
| Стандарт передачи данных                     | 802.11a/n/ac                                              |
| Рабочий диапазон частот, MHz                 | 5170-5875                                                 |
| Ширина канала, MHz                           | 20/40/80                                                  |
| Максимальная скорость радиоканала            | 1300Mbps                                                  |
| Поддержка MIMO                               | 3x3                                                       |
| Мощность передатчика                         | до 33dBm (2000мВт)                                        |
| Порт USB                                     | 1                                                         |
| Порты 10/100/1000 Mbit                       | 1                                                         |
| Частота процессора                           | 720MHz                                                    |
| Объём RAM                                    | 128MB                                                     |
| Тип антенны                                  | Без антенны                                               |
| Разъем для подключения антенны               | 3x RP-SMA female                                          |
| Питание через Passive PoE (24V)              | Да                                                        |
| Максимальная потребляемая мощность, W        | 23                                                        |
| Комплектация                                 | Маршрутизатор, блок питания, инжектор, элементы крепления |
| Материал корпуса                             | Металл                                                    |
| Размеры без упаковки, мм                     | 143x247x48                                                |
| Рабочая температура, °C                      | от -30 до +70                                             |
| Относительная влажность, %                   | от 5 до 90 (без конденсации)                              |
| Максимальная допустимая скорость ветра, km/h | 200                                                       |
| Вес в упаковке, г                            | 1480                                                      |