

# Точка доступа (внешняя) MikroTik RB922UAGS-5HPacT-NM "NetMetal 5 triple"



Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 1.22 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)

## Описание

RB922UAGS-5HPacT-NM - точка доступа внешнего исполнения в металлическом корпусе с интегрированным радиомодулем 5 ГГц стандарта 802.11ac MIMO с тремя разъемами RP-SMA. Предназначен для подключения к антенне MIMO 3x3. Операционная система четвертого уровня, мощность передатчика до 1,6 Ватт и порт Gigabit Ethernet позволяют на основе маршрутизатора строить базовые станции и радиомосты на частотах 4920-6100 МГц с высокой пропускной способностью. К слоту miniPCI-e может быть подключен 3G модем (для создания резервного Wi-Fi канала через оператора сотовой связи) или дополнительная радиокарта. К порту USB 2.0 может быть подключен 3G модем или дополнительная память. При использовании слота miniPCI-e, порт USB перестает быть активным.

Устройство питается по витой паре через инжектор питания Passive PoE. Не поддерживает питание стандарта 802.3af. Устанавливается на Din-рейку или кронштейн. Для установки маршрутизатора на антенны Ubiquiti AirMAX, антенны RF Elements и другие, имеющие соответствующие крепления понадобится крепление EasyBracket 912.

Комплектация: маршрутизатор, блок питания, Gigabit PoE инжектор, металлический хомут, крепление для установки на din-рейку, две пластиковые стяжки. Внимание !!! Запрещается подавать напряжение и производить настройку маршрутизатора без подключенной к его разъемам антенны (нагрузки)

## Характеристики

Операционная система

RouterOS

Лицензия (Router OS), lvl	4
Режим работы	AP/CPE/PtP
Стандарт передачи данных	802.11a/n/ac
Рабочий диапазон частот, MHz	5170-5875
Ширина канала, MHz	20/40/80
Максимальная скорость радиоканала	1300Mbps
Поддержка MIMO	3x3
Мощность передатчика	до 32dBm (1600 мВт)
Порт USB	1
Порты 10/100/1000 Mbit	1
Частота процессора	720MHz
Объём RAM	128MB
Тип антенны	Без антенны
Разъем для подключения антенны	3x RP-SMA female
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	23
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания, инжектор, элементы крепления
Материал корпуса	Металл
Размеры без упаковки, мм	143x247x48
Рабочая температура, °C	от -30 до +70
Относительная влажность, %	от 5 до 90 (без конденсации)
Максимальная допустимая скорость ветра, km/h	200
Вес в упаковке, г	1500