

# Точка доступа (мини) MikroTik RBMQS "MQS"



Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 0.044 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)

## Описание

Если вы работаете со многими устройствами с поддержкой PoE и управляете их конфигурацией и диагностикой, это маленькое устройство уместится в вашем кармане и сделает вашу жизнь намного проще! MQS - это инструмент, который позволяет вам управлять MikroTik и другими устройствами (включая только Ethernet!) Со смартфона через соединение Wi-Fi!

MQS может получать питание от банка питания или зарядного устройства USB. Он имеет PoE для питания ваших устройств - вам даже не нужно электричество на месте для обслуживания, диагностики или Netinstall!

Больше никаких взбирающихся и балансирующих башен с громоздкими ноутбуками - просто носите MQS в своем кармане для безопасной и простой работы в любом месте! Отсоедините кабель PoE от устройства CPE, подключите MQS, и он позволит вам подключаться без проводов и применять основные настройки, работая как мост WiFi-Ethernet с выходом PoE.

## Характеристики

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Частота                            | 2,4 ГГц 802.11b/g/n                            |
| Количество входов постоянного тока | 2 (PoE-IN, MicroUSB)                           |
| Входное напряжение пассивного PoE  | 5 - 30 В                                       |
| Выходное напряжение пассивного PoE | 12 В, 400 мА (при использовании входа USB 5 В) |
| Максимальная потребляемая мощность | 7 Вт   |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Максимальная потребляемая мощность без навесного оборудования | 1 Вт                |
| Рабочая температура   | -20 ° C .. + 70 ° C |