

Точка доступа Ubiquiti UniFi AP Flex HD (UAP-FlexHD)

File not found:

https://deps.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_98d40ae1d83346cfcdef8c29da21f132.jpg



Производитель: Ubiquiti

Вес: 0.315 кг

Описание

Точка доступа Ubiquiti UniFi AP Flex HD (UAP-FlexHD), 1xGLAN, PoE in, 2,4+5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ac-wave2, 1,6&4dBi, 23&25dBm, 4*4 MIMO, 300+1733 Mbps

WiFi точка доступа поддерживает стандарт беспроводной связи 802.11 ac ревизии wave 2, что позволяет задействовать такие технологии улучшения связи как MU-MIMO, которая дает возможность организовать одновременный обмен данными сразу с несколькими абонентскими устройствами, так и Beamforming использующую интеллектуальное управление фазовым сдвигом сигнала излучаемого несколькими антеннами для создания эффекта так называемой «конструктивной» или «усиливающей» интерференции. Применение Beamforming способно значительно улучшить реальную скорость обмена данными с устройствами, а MU-MIMO незаменима при высокой нагрузке и большом количестве активных абонентов.

Характеристики

Сетевой интерфейс	(1) 10/100/1000 Ethernet Port
PoE режим	802.3af; 48V, 0.32A Gigabit PoE Adapter
Метод питания	802.3af
Макс. потребляемая мощность, Вт	10.5
Диапазон напряжения	44 - 57VDC
Рабочие частоты сигнала	2.4 ГГц; 5 ГГц
Пропускная способность 2.4 ГГц	300 Мбит/с
Пропускная способность 5 ГГц	1733 Мбит/с
Усиление антенны 2.4 ГГц	1.6 dBi
Усиление антенны 5 ГГц	4 dBi
Стандарты Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2
Беспроводная безопасность	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

Монтаж	Потолочный / Трубный / Настенный
Рабочая температура, °C	-30 to 70
Рабочая влажность	От 5 до 95% без конденсации
Сертификаты	CE, FCC, IC
Размеры, мм	Ø 48.50 x 159.49
Вес, г	315