Точка доступа (внешняя) MikroTik RBD23UGS-5HPacD2HnD-NM "NetMetal ac²"

Хит











Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	1.18 кг
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Точка доступа (внешняя) MikroTik RBD23UGS-5HPacD2HnD-NM "NetMetal ac²",1xSFP cage, 1xGLAN, PoE in, 2,4+5 GHz+ 2G/3G/4G/LTE (только слот для модема, 1* MikroSIM слот, внутренняя LTE антенна и разъем для внешней) 30dBm, 802.11ab/g/n/ac, 300+867Mbps, CPU (4 ядра) 716MHz на ядро, 256MB RAM, USB port, MiniPCI-e slot, RouterOS L4

Больше мощности и расширенные функций, в том же полюбившемся корпусе что и предыдущие модели. Новая двухдиапазонная модель RBD23UGS-5HPacD2HnD-NM "NetMetal ac²" с поддержкой 802.11ab/g/n/ac и возможностями аппаратного шифрования IPsec, в корпусе IP54 предоставляет больше возможность для ее использования. NetMetal ac² обладает высокой производительностью, поскольку на ней установлен улучшенный 4-ядерный процессор и 256 МБ оперативной памяти. Также есть слот miniPCIe для LTE или других беспроводных модулей, USB порт и по одному оптическому SFP и медному гигабитному порту.

Два разъема RP-SMA позволяют добавить любую антенну на ваш выбор. При необходимости вы можете адаптировать NetMetal ac² для использования на более близких расстояниях с такими антеннами, как HGO-antenna-OUT (не идет в комплекте). Это обеспечивает усиление 3,3 дБи для полосы 2,4 ГГц и усиление 5,5-7,1 дБи для полосы 5 ГГц. Иди использовать для дальних дистанций антенны MTAS-5G-15D120, MTAS-5G-19D120, MTAD-5G-30D3, MTAD-5G-30D3-PA, которые также заказываются отдельно.

Характеристики

Архитектура	ARM 32 бит
Процессор	IPQ-4019
Количество ядер процессора	4
Номинальная частота процессора	716,8 МГц
Уровень лицензии	4
Операционная система	RouterOS
Размер оперативной памяти	256 МБ
Объем хранилища	16 МБ
Тип хранилища	SPI flash
Испытанная температура окружающей среды	-40 ° C .. + 70 ° C
Количество входов постоянного тока	2 (гнездо постоянного тока, PoE-IN) PoEв 802.3 af/at
Входное напряжение PoE	24 - 57 В
Входное напряжение постоянного тока	12 - 57 В
Максимальная потребляемая мощность	28 Вт
Максимальная потребляемая мощность без навесного оборудования	12 Вт
Максимальная скорость передачи данных	300 Мбит/с (для 2,4ГГц) и 866,7 Мбит/с(для 5ГГц)
Количество цепей	2 +2
Соединители	2
Тип разъема	RP-SMA
Поддерживаемые протоколы	802.11 b/g /n (для 2,4ГГц) и 802.11a /n/ac (для 5ГГц)
Количество портов	1G Ethernet 1
SFP порты	1
SFP DDMI	Да
Количество портов USB	1
Сброс питания	USB Да
USB-слот	тип USB тип A
Макс. ток	USB (A) 1
Слоты miniPCIe	1
Количество слотов для SIM-карт	1
Тип слота для SIM-карты	Micro SIM
Периферийные устройства	
Монитор температуры на печатной плате	Да
Монитор напряжения	Да
Размеры	143 x 247 x 48 мм