

Точка доступа (внешняя)

RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6 "wAP ac LTE6 kit"



Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	0.62 кг
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Точка доступа (внешняя) RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6 "wAP ac LTE6 kit", 2xGLAN, PoE in, 2.4Ghz + 2G/3G/4G/LTE6 (модем в комплекте, micro SIM слот, внутренняя LTE антенна и разъем для внешней), 3*3 MIMO, 2,5dBi, 22&24dBm, 802.11a/b/g/n/ac, 300+1300Mbps, CPU (4 ядра) 716MHz на ядро, 128MB RAM, MiniPCI-e slots, micro SIM slot, RouterOS L4

RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6 "wAP ac LTE6 kit" - это небольшое устройство с огромными амбициями. Чрезвычайно экономичная двухдиапазонная (2,4 / 5 ГГц) домашняя точка доступа, создана в популярном защищенном от атмосферных воздействий форм-факторе wAP. Наслаждайтесь беспроводным доступом в любом месте - в помещении или на улице! "wAP ac LTE6 kit" разработан для обеспечения надежного соединения практически в любой ситуации и погодных условиях. Она может выдерживать температуру от -30 ° C до + 60 ° C и может быть легко установлена на стенах, потолках или столбах.

Не смотря на компактные размеры - это устройство оснащено четырехъядерным процессором 716 МГц и 128 МБ ОЗУ, способными справляться с большими нагрузками. Двухдиапазонная беспроводная сеть 2,4 ГГц и 5 ГГц решит большинство проблем с помехами. Например, вы можете одновременно использовать канал 2,4 ГГц для всех ваших домашних мобильных устройств и зарезервировать канал 5 ГГц для задач, чувствительных к потере пакетов, таких как потоковое видео высокого качества.

Устройство имеет два порта Gigabit Ethernet и LTE cat.6 модем. Высокая производительность, отличная цена, удивительная долговечность, функциональный и ненавязчивый дизайн - "wAP

ас LTE6 kit" удовлетворит большинство требований.

RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6 оснащена более быстрым процессором и поддерживает не только LTE с большей скоростью, но и 2G и 3G, а также более широкий диапазон частот. Встроенный высококачественный модем 2G/3G/4G/LTE категории 6 позволяет добиться скорости до 300 Мбит/с нисходящего канала и 50 Мбит/с восходящего. Поддерживает международные полосы LTE(FDD): 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850); LTE (TDD): 38 (2600), 39(1900), 40(2300), 41n (2500); 3G: 1(2100), 2(1900), 5(850), 8(900); 2G: 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900).

Характеристики

Размеры (мм)	185 x 85 x 30
Дальность действия, м	200
Выходная мощность, dBm / mW	24 / 250
Коэффициент усиления, dBi	2
Скорость соединения, Мбит/с	до 1000
2.4 GHz	да
5 GHz	да
MIMO	2 x 2
802.11a	да
802.11b	да
802.11g	да
802.11n	да
802.11ac	да
10/100/1000 Ethernet	2
Операционная система	RouterOS Level 4
Электропитание	12-57V
Поддерживаемые стандарты PoE	802.3af/at, Passive PoE
PoE входящее	да
Ширина канала	10MHz / 20MHz / 30MHz / 40MHz
Процессор	Quad-core IPQ-4018 716 MHz
Память	128MB
Максимальная потребляемая мощность, Вт	11
Использование вне помещения	да
Рабочая температура, °C	от -30 до +60
Сертификат соответствия	CE, FCC, ROHS
Вес в упаковке, г	700