Точка доступа (автомобильная) MikroTik RBLtAP-2HnD&R11e-LTE6 "LtAP LTE6 kit"

Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	1 кг
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Точка доступа (автомобильная) MikroTik RBLtAP-2HnD&R11e-LTE6 "LtAP LTE6 kit", GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, 1xGLAN, PoE in, 2.4Ghz + 2G/3G/4G/LTE6 (модем в комплекте, 3* mini SIM слота, внутренния LTE антенна и разьем для внешней), 2*2 MIMO, 2,5dBi, 22dBm, 802.11b/g/n, 300Mbps, CPU (2 ядра) 650MHz на ядро, 128MB RAM, 2*MiniPCI-e slots (1 для модема, второй для любых других устройств), 3*mini SIM slot, RS232 serial port, USB port, RouterOS L4

RBLtAP-2HnD&R11e-LTE6 "LtAP LTE6 kit" – это компактная защищенная от непогоды беспроводная точка доступа со всенаправленной встроенной антенной и LTE модемом шестой категории. LTE cat.6 модем оснащен двумя внутренними антеннами с разъемами u.FL, есть возможность подключения внешних LTE антенн с большим усилением. Три слота для SIM карт позволяют переключаться между сотовыми операторами. Есть встроенный приёмник GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo), антенна MikroTik ACGPSA в комплект поставки не входит.

Встроенный высококачественный модем 2G/3G/4G/LTE категории 6 позволяет добиться скорости до 300 Мбит/с нисходящего канала и 50 Мбит/с восходящего. Поддерживает международные полосы LTE (FDD): 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850); LTE (TDD): 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41n (2500); 3G: 1(2100), 2(1900), 5(850), 8(900); 2G: 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900).

Характеристики

Размеры, мм	170 x 162 x 40

Дальность действия, м	200
Выходная мощность, dBm / mW	25 / 316
Диаграмма направленности, град	360
Коэффициент усиления, dBi	2.5
Скорость соединения, Мбит/с	до 300
2.4 GHz	да
MIMO	2 x 2
802.11b	да
802.11g	да
802.11n	да
10/100/1000 Ethernet	1
Операционная система	RouterOS Level 4
Электропитание	12-57V
Поддерживаемые стандарты PoE	802.3af/at, Passive PoE
PoE in	да
Ширина канала	10MHz / 20MHz / 30MHz / 40MHz
Процессор	Dual-core MediaTek MT7621 880 MHz
Память	128MB
USB порт	1
Mini PCI-e	3
Максимальная потребляемая мощность, Вт	24
Поддержка модема	да
Использование вне помещения	да
Рабочая температура	от -40 до +70°C
Влагозащищенность	IP66
Крепление	на стену и потолок
Дополнительная информация	модем в комплект не входит
Сертификат соответствия	CE, FCC, ROHS
Вес в упаковке, г	500