

Точка доступа (внешняя) Ubiquiti GigaBeam Long Range (GBE-LR)



Производитель:	Ubiquiti
Вес:	4.31 кг
Исполнение:	Наружное
Стандарт беспроводной связи:	AirMax AC
Скорость Wi-Fi соединения:	До 867 Мбит/с
Частотный диапазон Wi-Fi:	5+60
Наличие антенн:	Встроенные
Количество LAN портов:	1
Наличие PoE:	Есть
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Точка доступа (внешняя) Ubiquiti GigaBeam Long Range (GBE-LR), 1xGLAN, PoE in, 5 или 60 GHz, AirMax AC, 10&17,2dBi, 25dBm, 2*2 MIMO, 866Mbps или 1Gbs, U-Mobile, range 2+ km.

Ubiquiti GigaBeam Long Range (GBE-LR) — беспроводное устройство из серии оборудования airMAX AC от Ubiquiti Networks для создания беспроводных мостов "точка-точка" PtP. Работает в частотном диапазоне 58320–64800 МГц, отличающимся минимальными помехами и высокой производительностью, с поддержкой использования канала шириной до 2,16 ГГц; диапазон 5150–5875 МГц используется как резервный — для обеспечения отказоустойчивой связи; 2400–2483,5 МГц для менеджмента сети. Устройство способно достигать свыше 1 Гбит/с с минимальными задержками.

Комплектация

1 Гбит/с LAN:	1
---------------	---

Частотный диапазон:	58320–64800 МГц; 5150–5875 МГц (резерв); 2400–2483,5 МГц (менеджмент)
Стандарты беспроводной связи (60 ГГц):	802.11ad
Стандарты беспроводной связи (2,4 ГГц):	802.11b/g/n
Стандарты беспроводной связи (5 ГГц):	802.11a/n/ac
Мощность радиомодуля (60 ГГц), dBm:	25
Мощность радиомодуля (5 ГГц), dBm:	25
Тип антенны Wi-Fi:	Внешняя параболическая направленная
Усиление антенны (60 ГГц), dBi:	38
Усиление антенны (5 ГГц), dBi:	11
Блок питания:	PoE-адаптер 1 Гбит 24 В, 0.5 А (в комплекте)
Питание через Ethernet (PoE in):	Passive PoE
Входное напряжение (PoE in):	22—26 В постоянного тока
Макс. потребляемая мощность, Вт:	11
Защита от ЭСР/ЭМИ:	± 24 кВ
Контакты PoE:	4, 5 (+) и 7, 8 (-)
Материал корпуса:	Алюминий / Пластик, устойчивый к погодным явлениям и УФ
Цвет оболочки:	Белый
Назначение:	Внешнее
Рабочая температура:	от -40 до +60 °С
Допустимая влажность:	от 5 до 95% (без конденсации)
Максимально допустимая скорость ветра, км/ч:	200
Крепление на мачту:	Да
Габариты, мм:	415 x 415 x 303
Вес, г:	1800