Точка доступа MikroTik LHG 5 (RBLHG-5nD)

Хит



Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	2.25 кг
Исполнение:	Наружное
Стандарт беспроводной связи:	802.11a, 802.11n
Скорость Wi-Fi соединения:	До 300 Мбит/с
Частотный диапазон Wi-Fi:	5 ГГц
Наличие антенн:	Встроенные
Количество LAN портов:	1
Наличие PoE:	Есть
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Light Head Grid (LHG) позиционируется как компактное и легкое устройство со встроенной 24.5dBi сетчатой антенной, конструкция которой обеспечивает защиту от ветра в отличии цельнометаллической тарелки.

Предназначено для построения радиоканалов точка-точка или использования в качестве клиентского устройства (CPE) на большие расстояния в диапазоне 5150-5875MHz.

В комплект поставки входит небольшой металлический адаптер для регулировки наклона антенны на пять градусов от исходного положения.

Для более точного задания направления устройству необходимо дополнительно приобрести Крепление MikroTik quickMOUNT pro LHG.

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	3
Режим работы	CPE/PtP
Стандарт передачи данных	802.11a/n
Рабочий диапазон частот, MHz	5150-5875
Ширина канала, MHz	20/40
Максимальная скорость радиоканала	300Mbps
Поддержка MIMO	2x2
Мощность передатчика	до 25dBm (350 мВт)
Количество портов 10/100 Mbit	1
Частота процессора	600MHz
Объём RAM	64MB
Объём ROM	16MB
Тип антенны	Направленная
Усиление антенны, dBi	24.5
Ширина диаграммы направленности, °	15 x 15
Поляризация антенны	Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная)
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	6
Материал корпуса	Металл/Устойчивый к УФ пластик
Размеры без упаковки, мм	Ø 391 x 222
Размер упаковки, мм	450 x 450 x 145
Рабочая температура, °C	от -40 до +70
Относительная влажность, %	от 10 до 90 (без конденсации)
Максимальная допустимая скорость ветра, km/h	200
Вес в упаковке, г	2000