

Точка доступа MikroTik mANTBox 19s (RB921GS-5HPacD-19S)



Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	2.58 кг
Исполнение:	Наружное
Стандарт беспроводной связи:	802.11a, 802.11n, 802.11ac
Скорость Wi-Fi соединения:	До 867 Мбит/с
 Частотный диапазон Wi-Fi:	5 ГГц
Наличие антенн:	Встроенные
Количество LAN портов:	1+1 SFP
Наличие PoE:	Есть
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Внешняя точка доступа/маршрутизатор диапазона 5GHz 802.11a/n/ac совмещенная с двухполяризационной секторной антенной (усиление 19 dBi) способна обслужить клиентов сети на скорости до 540 Mbps в секторе 120 градусов. Основное предназначение устройства - использование в качестве базовой станции.

На устройстве предустановлена лицензия четвертого уровня.

Один гигабитный порт Ethernet, слот для установки SFP модуля (1.25Gbit) и подключения оптоволокну. Мощность радиомодуля до 31 dBm !!!

Питание устройства осуществляется через jack или по Passive PoE (24 V) через блок питания и инжектор (в комплекте). В качестве клиентского оборудования можно использовать MikroTik SXT Lite5 ac или MikroTik SXT Lite5.

Для защиты порта оборудования от воздействия статического напряжения возникающего в результате грозовых разрядов и промышленных помех рекомендуется использовать устройства грозозащиты Ethernet.

Перед использованием необходимо ознакомиться с кратким руководством!!!

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	4
Режим работы	AP/CPE/PtP
Стандарт передачи данных	802.11a/n/ac
Рабочий диапазон частот, MHz	5170-5825
Ширина канала, MHz	20/40/80
Максимальная скорость радиоканала	867Mbps
Поддержка MIMO	2x2
Мощность передатчика	до 31dBm (1250 мВт)
Порты 10/100/1000 Mbit	1
Частота процессора	720MHz
Объём RAM	128MB
Объём ROM	128MB
Тип антенны	Секторная
Усиление антенны, dBi	19
Ширина диаграммы направленности, °	5 x 120
Поляризация антенны	Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная)
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Питание через jack разъем	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	13
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Точка доступа, блок питания, элементы крепления
Материал корпуса	Металл/Устойчивый к УФ пластик
Размеры без упаковки, мм	152x598x78
Рабочая температура, °C	от -30 до +70
Относительная влажность, %	от 5 до 95 (без конденсации)
Максимальная допустимая скорость ветра, km/h	200
Вес в упаковке, г	3010