Точка доступа MikroTik Metal 5 (RBMetal5SHPn)

Снят с производства



Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	0.6 кг
Исполнение:	Наружное
Стандарт беспроводной связи:	802.11a, 802.11n
Скорость Wi-Fi соединения:	До 300 Мбит/с
Частотный диапазон Wi-Fi:	5 ГГц
Наличие антенн:	Съемная (поставляется в комплекте)
Количество LAN портов:	1
Наличие PoE:	Есть
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Всепогодный маршрутизатор \ точка доступа в металлическом корпусе, с выходной мощностью до 1.3W, предназначен для использования совместно с антенной (секторной, всенаправленной, направленной).

Операционная система MikroTik RouterOS с лицензией 4 уровня позволяет использовать устройство как AP или PtP.

Один Ethernet порт. Питание осуществляется через PoE.

Для защиты оборудования от воздействия статического напряжения возникающего в результате грозовых разрядов и индустриальных помех рекомендуется использовать устройство грозозащиты: ANT70-SP.

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	4
Режим работы	AP/CPE/PtP
Стандарт передачи данных	802.11a/n
Рабочий диапазон частот, MHz	5150-5875
Ширина канала, MHz	20/40
Порты 10/100 Mbit	1
Максимальная скорость радиоканала	150Mbps
Поддержка MIMO	1x1
Мощность передатчика	до 31dBm (1250 мВт)
Частота процессора	400MHz
Объём RAM	64MB
Тип антенны	Без антенны
Разъем для подключения антенны	1x N male
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	11.5
Комплектация	Маршрутизатор, антенна, блок питания, инжектор, элементы крепления
Материал корпуса	Металл
Размеры без упаковки, мм	177x44x44
Рабочая температура, °C	от -30 до +70
Относительная влажность, %	от 5 до 95 (без конденсации)
Максимальная допустимая скорость ветра, km/h	200
Вес в упаковке, г	600