

Точка доступа MikroTik NetBox 5 (RB911G-5HPacD-NB)



Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 0.85 кг

Исполнение: [Наружное](#)

Стандарт беспроводной связи: [802.11a, 802.11n, 802.11ac](#)

Скорость Wi-Fi соединения: [До 867 Мбит/с](#)

 Частотный диапазон Wi-Fi: [5 ГГц](#)

Наличие антенн: [Съемная \(не поставляется в комплекте\)](#)

Количество LAN портов: [1](#)

Наличие PoE: [Есть](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

NetBox 5 (RB911G-5HPacD-NB) - маршрутизатор \ точка доступа внешнего исполнения с интегрированным радиомодулем 5 ГГц стандарта 802.11ac MIMO с двумя разъемами RP-SMA. Предназначен для подключения к антенне MIMO. Операционная система четвертого уровня, мощность передатчика 1,3 Ватт и порт Gigabit Ethernet позволяют на основе маршрутизатора строить базовые станции и радиомосты на частотах 4900-6100 МГц с высокой пропускной способностью.

Питается по витой паре через инжектор питания (Passive PoE). Не поддерживает питание стандарта 802.3af. Устанавливается на Din-рейку или кронштейн. Для установки маршрутизатора на антенны других производителей, имеющие соответствующие крепления для точек доступа понадобится крепление EasyBracket 912. Комплектация: маршрутизатор, блок питания, Gigabit PoE инжектор, металлический хомут, крепление для установки на din-рейку, две пластиковые стяжки.

Внимание !!! Запрещается подавать напряжение и производить настройку устройства без подключенной к его разъемам антенны (нагрузки).

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	4
Режим работы	AP/CPE/PtP
Стандарт передачи данных	802.11a/n/ac
Рабочий диапазон частот, MHz	5170-5875
Ширина канала, MHz	20/40/80
Максимальная скорость радиоканала	867Mbps
Поддержка MIMO	2x2
Мощность передатчика	до 31dBm (1250 мВт)
Порты 10/100/1000 Mbit	1
Частота процессора	720MHz
Объем RAM	128MB
Объем ROM	128MB
Тип антенны	Без антенны
Разъем для подключения антенны	2x RP-SMA female
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	12
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания, инжектор, элементы крепления
Материал корпуса	Устойчивый к УФ пластик
Размеры без упаковки, мм	246x135x50
Рабочая температура, °C	от -30 до +70
Относительная влажность, %	от 5 до 90 (без конденсации)
Максимальная допустимая скорость ветра, km/h	200
Вес в упаковке, г	850