

Точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB921UAGS-5SHPaсD-NM)



Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	1.22 кг
Исполнение:	Наружное
Стандарт беспроводной связи:	802.11a, 802.11n, 802.11ac
Скорость Wi-Fi соединения:	До 867 Мбит/с
Частотный диапазон Wi-Fi:	5 ГГц
Наличие антенн:	Съемная (не поставляется в комплекте)
Количество LAN портов:	1+1 SFP
Наличие PoE:	Есть
Гарантия:	12 месяцев

Описание

RB921UAGS-5SHPaсD-NM - маршрутизатор \ точка доступа внешнего исполнения в металлическом корпусе с интегрированным радиомодулем 5 ГГц стандарта 802.11ac MIMO с двумя разъемами RP-SMA. Предназначен для подключения к антенне MIMO. Операционная система четвертого уровня, мощность передатчика до 1,6 Ватт и порт Gigabit Ethernet позволяют на основе маршрутизатора строить базовые станции и радиомосты на частотах 4920-6100 МГц с высокой пропускной способностью.

К порту USB 2.0 может быть подключен 3G модем или дополнительная память.

Устройство питается по витой паре через инжектор питания Passive PoE. Не поддерживает питание стандарта 802.3af.

Устанавливается на Din-рейку или кронштейн. Для установки маршрутизатора на антенны других производителей, имеющие соответствующие крепления понадобится крепление EasyBracket 912.

Комплектация: маршрутизатор, блок питания, Gigabit PoE инжектор, металлический хомут, крепление для установки на din-рейку, две пластиковые стяжки.

Внимание !!! Запрещается подавать напряжение и производить настройку маршрутизатора без подключенной к его разъемам антенны (нагрузки).

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	4
Режим работы	AP/CPE/PtP
Стандарт передачи данных	802.11a/n/ac
Рабочий диапазон частот, MHz	5170-5875
Ширина канала, MHz	20/40/80
Максимальная скорость радиоканала	867Mbps
Поддержка MIMO	2x2
Мощность передатчика	до 31dBm (1250 мВт)
Порт USB	1
Порты 10/100/1000 Mbit	1
Частота процессора	720MHz
Объем RAM	128MB
Объем ROM	128MB
Тип антенны	Без антенны
Разъем для подключения антенны	2x RP-SMA female
Слот под модули	1 SFP
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	21
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания, инжектор, элементы крепления
Материал корпуса	Металл
Размеры без упаковки, мм	143x247x48
Рабочая температура, °C	от -30 до +70
Относительная влажность, %	от 5 до 90 (без конденсации)
Максимальная допустимая скорость ветра, km/h	200
Вес в упаковке, г	1480