

Точка доступа (автомобильная) MikroTik RB912R-2nD-LTm "LtAP mini"



Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 0.38 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)



Описание

Точка доступа 2.4 ГГц в прорезиненном корпусе для применения в транспортных средствах и передвижных (мобильных) системах. Встроенный GPS-модуль и слот miniPCIe для реализации подключения к сетям LTE.

Три способа питания

- по технологии Passive PoE 10-57 В и 802.3af/at
- посредством разъёма microUSB
- через гнездо для постоянного тока

Особенности

- Прочный корпус
- Слот miniPCIe для LTE
- Встроенный GPS-приёмник (для последующего отслеживания маршрута)
- Два слота под SIM-карты
- Обеспечение доступа в Интернет в пассажирском транспорте (автобусы, такси)
- Ethernet-порт
- Последовательный порт для других устройств
- Порадует автолюбителя или водителя другой передвижной техники.

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	4
Режим работы	AP
Стандарт передачи данных	802.11b/g/n
Рабочий диапазон частот, MHz	2412-2462
Ширина канала, MHz	20/40
Порты 10/100 Mbit	1
Максимальная скорость радиоканала	300Mbps
Поддержка MIMO	2x2
Частота процессора	650MHz
Объем RAM	64MB
Объем ROM	16MB
Тип антенны	Всенаправленная
Усиление антенны, dBi	3.5
Ширина диаграммы направленности, °	360
Поляризация антенны	Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная)
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Точка доступа
Материал корпуса	Устойчивый к УФ пластик
Размеры без упаковки, мм	139 x 77 x 28,5
Рабочая температура, °C	от -20 до +60
Относительная влажность, %	от 10 до 90 (без конденсации)
Вес в упаковке, г	1000