Точка доступа (внешняя) MikroTik RBDiscG-5acD "DISC Lite5 ac"

Хит

Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	1.2 кг
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Внешнее всепогодное устройство для использования в качестве клиента (CPE) или построения радиомостов (PtP). Рабочая частота 5GHz, стандарт 802.11a/n/ac, интегрированная антенна усилением 21dBi, Gigabit Ethernet порт.

Внешнее всепогодное устройство для использования в качестве клиента (CPE) или построения радиомостов (PtP). Рабочая частота 5GHz, стандарт 802.11a/n/ac, улучшенная интегрированная антенна усилением 21dBi, Gigabit Ethernet порт.

В комплекте блок питания, инжектор и элементы крепления. Совместимо с системами крепления SXT, включая серии quickMOUNT pro.

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	3
Режим работы	CPE/PtP
Стандарт передачи данных	802.11a/n/ac
Ширина канала, MHz	20/40
Поддержка MIMO	2x2

Мощность передатчика	до 25dBm (350 мВт)
Порты 10/100/1000 Mbit	1
Частота процессора	716MHz
Объём RAM	256MB
Объём ROM	16MB
Тип антенны	Направленная
Усиление антенны, dBi	21
Ширина диаграммы направленности, °	12 x 12
Поляризация антенны	Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная)
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	7
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания, инжектор, элементы крепления
Материал корпуса	Устойчивый к УФ пластик
Размеры без упаковки, мм	265 x 80
Рабочая температура, °C	от -40 до +70
Относительная влажность, %	от 10 до 90 (без конденсации)
Максимальная допустимая скорость ветра, km/h	180
Вес в упаковке, г	1200