

Точка доступа MikroTik GrooveA 52 (RBGrooveA-52HPn)



Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	0.49 кг
Исполнение:	Наружное
Стандарт беспроводной связи:	802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n
Скорость Wi-Fi соединения:	До 300 Мбит/с
Частотный диапазон Wi-Fi:	2,4 ГГц, 5 ГГц
Наличие антенн:	Съемная (поставляется в комплекте)
Количество LAN портов:	1
Наличие PoE:	Есть
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Маршрутизатор / точка доступа от MikroTik предназначен для совместного использования с антенной и построения базовых станций, радиомостов или использования в качестве клиента.

Может излучать в двух частотных диапазонах по очереди 2.4 GHz или 5 GHz (переключается программно).

Операционная система MikroTik RouterOS с лицензией 4 уровня позволяет использовать устройство как AP, CPE или PtP. Один сетевой Ethernet порт по которому осуществляется питание через PoE.

В комплекте: всенаправленная антенна Omni 2.4/5 GHz усилением 6dBi, источник питания, инжектор питания PoE и стяжки для крепления.

Для защиты оборудования от воздействия статическим ого напряжения возникающего в результате грозовых разрядов и промышленных помех рекомендуется использовать устройство грозозащиты.

Запрещается подавать напряжение и производить настройку точки доступа без подключенной к её разъему антенны (нагрузки).

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	4
Режим работы	AP/CPE/PtP
Стандарт передачи данных	802.11a/b/g/n
Рабочий диапазон частот, MHz	2412-2484 или 5150-5875
Ширина канала, MHz	20/40
Порты 10/100 Mbit	1
Максимальная скорость радиоканала	150Mbps
Поддержка MIMO	1x1
Мощность передатчика	до 27dBm (500 мВт)
Частота процессора	600MHz
Объем RAM	64MB
Тип антенны	Всенаправленная
Усиление антенны, dBi	6
Ширина диаграммы направленности, °	360
Разъем для подключения антенны	1x N male
Поляризация антенны	Линейная
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	5
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания, антенна, инжектор, элементы крепления
Материал корпуса	Устойчивый к УФ пластик
Размеры без упаковки, мм	177x44x44
Рабочая температура, °C	от -30 до +70
Относительная влажность, %	от 5 до 95 (без конденсации)
Максимальная допустимая скорость ветра, km/h	200
Вес в упаковке, г	600