

Точка доступа (мини) MikroTik mAP (RBmAP2nD)

Хит



Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	0.31 кг
Исполнение:	Внутреннее
Стандарт беспроводной связи:	802.11b, 802.11g, 802.11n
Скорость Wi-Fi соединения:	До 300 Мбит/с
Частотный диапазон Wi-Fi:	2,4 ГГц
Наличие антенн:	Встроенные
Количество LAN портов:	2
Наличие PoE:	Есть
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Небольших размеров точка доступа **mAP-2nD** диапазона 2.4ГГц, предназначена для дома или небольшого офисного помещения. Имеет 2 порта Ethernet и порт microUSB к которому может быть подключен 3G/4G USB модем.

Питание точки может производиться с помощью:

- блока питания, идущего в комплекте;
- через первый порт (Ethernet 1) по PoE 802.3af/at 12-56V;
- через порт microUSB.

Второй порт (Ethernet 2) имеет способность питать подключенные к нему устройства по Passive PoE, например SXT. Может работать в режимах: Station или AP.

Характеристики

Максимальная скорость радиоканала	300Mbps
Режим работы	AP
Стандарт передачи данных	802.11b/g/n
Поддержка MIMO	2x2
Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	4
Мощность передатчика	до 22dBm
Частота процессора	650MHz
Объём RAM	64MB
Объём ROM	16MB
Кол-во портов 10/100 Mbit	2
Порт USB	1
Питание через jack разъем	Да
Питание через Passive PoE	Да
Раздача Passive PoE	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	2
Тип антенны	Всенаправленная
Усиление антенны, dBi	1.3
Комплектация	Точка доступа mAP, блок питания 24V 0.8A, кабель microUSB
Размеры без упаковки, мм	68x68x19
Вес, г	360