Точка доступа MikroTik Metal 52 ac (RBMetalG-52SHPacn)

Хит








Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	0.69 кг
Исполнение:	Наружное
Стандарт беспроводной связи:	802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Скорость Wi-Fi соединения:	До 433 Мбит/с
Частотный диапазон Wi-Fi:	2,4 ГГц, 5 ГГц
Наличие антенн:	Съемная (поставляется в комплекте)
Количество LAN портов:	1
Наличие PoE:	Есть
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Всепогодный маршрутизатор \ точка доступа в металлическом корпусе, с выходной мощностью до 1.2W, предназначен для использования совместно с антенной (секторной, всенаправленной, направленной). Устройство с поддержкой стандарта 802.11ac и портом Gigabit Ethernet.

Излучает в диапазоне 2.4 ГГц или 5 ГГц с шириной канала до 80 МГц.

Операционная система MikroTik RouterOS с лицензией 4 уровня позволяет использовать устройство как AP или PtP.

Один Gigabit Ethernet порт. Питание осуществляется через PoE, 10-30V.

В комплекте: всенаправленная антенна усилением 6dBi, источник питания, инжектор питания PoE и стяжки для крепления.

Для защиты оборудования от воздействия статического напряжения возникающего в

результате грозовых разрядов и индустриальных помех рекомендуется использовать устройство грозозащиты.

Запрещается подавать напряжение и производить настройку точки доступа без подключенной к её разъему антенны (нагрузки).

Характеристики

Стандарт передачи данных	802.11a/b/g/n/ac
Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	4
Режим работы	AP/CPE/PtP
Рабочий диапазон частот, MHz	2412-2484 или 5150-5875
Мощность передатчика	до 31dBm (1250 мВт)
Усиление антенны, dBi	6
Поддержка MIMO	1x1
Тип антенны	Всенаправленная
Разъем для подключения антенны	1x N male
Поляризация антенны	Линейная
Частота процессора	720MHz
Объём RAM	64MB
Объём ROM	16MB
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Кол-во портов 10/100/1000 Mbit	1
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания, антенна, инжектор, элементы крепления
Максимальная потребляемая мощность, W	11
Материал корпуса	Металл
Размеры без упаковки, мм	215x60x38
Рабочая температура, °C	от -40 до +70
Относительная влажность, %	от 5 до 90 (без конденсации)
Максимальная допустимая скорость ветра, km/h	200
Вес в упаковке, г	1200