

Точка доступа (внешняя) MikroTik RBOnniTikG-5HacD "OmniTIK 5 ac"



Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	0.98 кг
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Внешняя всенаправленная точка доступа/маршрутизатор диапазона 5GHz стандарта 802.11ac совмещенная с двухполяризационной антенной способная обслужить клиентов сети на скорости до 450 Mbps. Пять портов Gigabit Ethernet, один порт USB для подключения 3G модема или внешней памяти. Питание точки осуществляется по Passive PoE через первый порт. Идеально подходит для использования в качестве базовой станции для покрытия небольшой зоны Wi-Fi.

Для защиты оборудования от воздействия статического напряжения возникающего в результате грозовых разрядов и промышленных помех рекомендуется использовать устройства грозозащиты.

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	4
Режим работы	AP
Стандарт передачи данных	802.11a/n/ac
Рабочий диапазон частот, MHz	5150-5875
Ширина канала, MHz	20/40/80
Максимальная скорость радиоканала	450Mbps
Поддержка MIMO	2x2
Мощность передатчика	до 31dBm (1250 мВт)

Порт USB	1
Порты 10/100/1000 Mbit	5
Частота процессора	720MHz
Объем RAM	128MB
Объем ROM	16MB
Тип антенны	Всенаправленная
Усиление антенны, dBi	7.5
Ширина диаграммы направленности, °	360
Поляризация антенны	Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная)
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	14
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Точка доступа, блок питания, элементы крепления
Материал корпуса	Устойчивый к УФ пластик
Размеры без упаковки, мм	416 x 129 x 58
Рабочая температура, °C	от -40 до +70
Относительная влажность, %	от 10 до 90 (без конденсации)
Максимальная допустимая скорость ветра, km/h	200
Вес в упаковке, г	1100