

Точка доступа (внешняя) MikroTik RBOmniTikU-5HnD "OmniTIK 5"



Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 1.1 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

Внешняя всенаправленная точка доступа/маршрутизатор диапазона 5GHz 802.11a/n совмещенная с двухполяризационной антенной способная обслужить клиентов сети на скорости 200 Mbps. Пять портов Ethernet, один порт USB для подключения 3G модема или внешнего накопителя. Питание точки осуществляется по PoE. Идеально подходит для использования в качестве базовой станции для покрытия небольшой зоны Wi-Fi. Для защиты оборудования от воздействия статического напряжения возникающего в результате грозозащитных разрядов и промышленных помех рекомендуется использовать устройства грозозащиты.

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	4
Режим работы	AP/CPE/PtP
Стандарт передачи данных	802.11a/n
Рабочий диапазон частот, MHz	5170-5875
Ширина канала, MHz	20/40
Порты 10/100 Mbit	5
Максимальная скорость радиоканала	300Mbps
Поддержка MIMO	2x2

Мощность передатчика	до 30dBm (1000 мВт)
Порт USB	1
Частота процессора	600MHz
Объем RAM	64MB
Объем ROM	16MB
Тип антенны	Всенаправленная
Усиление антенны, dBi	7.5
Ширина диаграммы направленности, °	15 x 360
Поляризация антенны	Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная)
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	11
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания, инжектор, элементы крепления
Материал корпуса	Устойчивый к УФ пластик
Размеры без упаковки, мм	368x125x55
Рабочая температура, °C	от -30 до +70
Относительная влажность, %	от 5 до 95 (без конденсации)
Максимальная допустимая скорость ветра, km/h	200
Вес в упаковке, г	1100