

Точка доступа (внешняя) MikroTik RBOmniTikUPA-5HnD "OmniTIK 5 PoE"



Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 1.21 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

OmniTIK UPA-5HnD - внешняя всенаправленная MIMO точка доступа/маршрутизатор диапазона 5GHz 802.11a/n совмещенная с двухполяризационной антенной способная обслужить клиентов сети на скорости до 200 Mbps. Один порт USB для подключения 3G модема или внешнего накопителя. Пять портов Ethernet, 2-5 порт имеют способность питать подключаемые устройства по Passive PoE (24V, максимальный ток 500 mA на каждый порт).

Это позволяет размещать подключаемые устройства в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.

Для защиты оборудования от воздействия статического напряжения возникающего в результате грозных разрядов и промышленных помех рекомендуется использовать устройства грозозащиты.

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	4
Режим работы	AP/CPE/PtP
Стандарт передачи данных	802.11a/n
Рабочий диапазон частот, MHz	5170-5875
Ширина канала, MHz	20/40
Порты 10/100 Mbit	5

Максимальная скорость радиоканала	300Mbps
Поддержка MIMO	2x2
Мощность передатчика	до 30dBm (1000 мВт)
Порт USB	1
Частота процессора	600MHz
Объем RAM	128MB
Объем ROM	16MB
Тип антенны	Всенаправленная
Усиление антенны, dBi	7.5
Ширина диаграммы направленности, °	15 x 360
Поляризация антенны	Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная)
Раздача Passive PoE (24V)	Да
Максимальная нагрузка на питающие порты (PoE)	до 500 мА при 24В
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	11
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания, инжектор, элементы крепления
Материал корпуса	Устойчивый к УФ пластик
Размеры без упаковки, мм	368x125x55
Рабочая температура, °C	от -30 до +70
Относительная влажность, %	от 5 до 95 (без конденсации)
Максимальная допустимая скорость ветра, km/h	200
Вес в упаковке, г	1188