Точка доступа MikroTik SXT Lite5 (RBSXT-5nDr2)

Снят с производства



Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	0.65 кг
Исполнение:	Наружное
Стандарт беспроводной связи:	802.11a, 802.11n
Скорость Wi-Fi соединения:	До 300 Мбит/с
Частотный диапазон Wi-Fi:	5 ГГц
Наличие антенн:	Встроенные
Количество LAN портов:	1
Наличие PoE:	Есть
Гарантия:	12 месяцев

Описание

SXT Lite5 (RBSXT-5nDr2) - высокоскоростной беспроводной маршрутизатор \ точка доступа с более мощным процессором Atheros AR9344 600MHz. Работает в диапазоне частот 5170-5825MHz. Поддерживает стандарты 802.11a/n MIMO (200Mbps), выходная мощность радиоинтерфейса до 27dBm.

Стандарт 802.11n и технологии MIMO и NV2 TDMA помогают достичь реальной пропускной способности в 200Mbps. Маршрутизатор поставляется встроенный в антенну и сразу готов для установки. Идеальный CPE или PtP.

Предустановлена операционная система MikroTik RouterOS Level 3, что делает данное устройство самым передовым маршрутизатором, контроллером пропускной способности и файерволлом.

Устройство легко устанавливается на пластиковый кронштейн, входящий в состав изделия. Светодиоды активности и уровня сигнала на панели устройства позволяют добиться максимального уровня сигнала.

Для защиты от воздействия статического напряжения рекомендуем использовать грозозащиту, которая находится в герметичном корпусе и поддерживает питание PoE.

Характеристики

Максимальная скорость радиоканала	200Mbps
Режим работы	CPE/PtP
Стандарт передачи данных	802.11a/n
Поддержка MIMO	2x2
Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	3
Мощность передатчика	до 27dBm (500 мВт)
Частота процессора	600MHz
Объём RAM	64MB
Кол-во портов 10/100 Mbit	1
Питание через Passive PoE	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	8
Тип антенны	Направленная
Усиление антенны, dBi	16
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания, инжектор, элементы крепления
Размеры без упаковки, мм	140x140x56
Вес, г	650