

Точка доступа MikroTik SXT Lite2 (RBSXT2nDr2)

Снят с производства



Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 0.65 кг

Исполнение: [Наружное](#)

Стандарт беспроводной связи: [802.11b, 802.11g, 802.11n](#)

Скорость Wi-Fi соединения: [До 300 Мбит/с](#)

Частотный диапазон Wi-Fi: [2,4 ГГц](#)

Наличие антенн: [Встроенные](#)

Количество LAN портов: [1](#)

Наличие PoE: [Есть](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

SXT Lite2 (RBSXT-2nDr2) - высокоскоростной беспроводной маршрутизатор \ точка доступа с более мощным процессором Atheros AR9344 600MHz. Работает в диапазоне частот 2400-2500MHz. Поддерживает стандарты 802.11b/g/n MIMO (200Mbps), выходная мощность радиоинтерфейса до 27dBm.

Стандарт 802.11n и технологии MIMO и NV2 TDMA помогают достичь реальной пропускной способности в 200Mbps. Маршрутизатор поставляется встроенный в антенну и сразу готов для установки. Предназначен для использования в качестве CPE или PtP.

Предустановлена операционная система MikroTik RouterOS Level 3, что делает данное устройство самым передовым маршрутизатором, контроллером пропускной способности и файерволлом.

Устройство легко устанавливается на пластиковый кронштейн, входящий в состав изделия. Светодиоды активности и уровня сигнала на панели устройства позволяют добиться максимального уровня сигнала.

Для защиты маршрутизатора от воздействия статического напряжения рекомендуем использовать грозозащиту, которая находится в герметичном корпусе и поддерживает питание PoE.

Характеристики

Максимальная скорость радиоканала	200Mbps
Режим работы	CPE/PtP
Стандарт передачи данных	802.11b/g/n
Поддержка MIMO	2x2
Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	3
Мощность передатчика	до 27dBm (500 мВт)
Частота процессора	600MHz
Объём RAM	64MB
Кол-во портов 10/100 Mbit	1
Питание через Passive PoE	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	8
Тип антенны	Направленная
Усиление антенны, dBi	10
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания, инжектор, элементы крепления
Размеры без упаковки, мм	140x140x56
Вес, г	650