Точка доступа (внешняя) MikroTik RBSXTsq2nD "SXTsq Lite2"



Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	0.46 кг
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Точка доступа с мощным процессором Atheros 650MHz. Работает в диапазоне частот 2400-2500MHz. Поддерживает стандарты 802.11b/g/n MIMO (200Mbps), выходная мощность радиоинтерфейса до 30dBm.

Стандарт 802.11n и технологии MIMO и NV2 TDMA помогают достичь реальной пропускной способности в 200Mbps. Точка доступа поставляется встроенный в антенну и сразу готов для установки. Предназначен для использования в качестве CPE или PtP. Предустановлена операционная система MikroTik RouterOS Level 3, что делает данное устройство самым передовым маршрутизатором, контроллером пропускной способности и файерволлом. Светодиоды активности и уровня сигнала на панели устройства позволяют добиться максимального уровня сигнала. Для защиты точки доступа от воздействия статического напряжения рекомендуем использовать грозозащиту.

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	3
Режим работы	CPE/PtP
Стандарт передачи данных	802.11b/g/n
Рабочий диапазон частот, MHz	2400-2485
Ширина канала, MHz	20/40
Порты 10/100 Mbit	1

Максимальная скорость радиоканала	300Mbps
Поддержка MIMO	2x2
Мощность передатчика	до 25dBm
Частота процессора	650MHz
Объём RAM	64MB
Объём ROM	16MB
Тип антенны	Направленная
Усиление антенны, dBi	10
Ширина диаграммы направленности, °	60
Поляризация антенны	Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная)
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	5
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания
Материал корпуса	Устойчивый к УФ пластик
Размеры без упаковки, мм	129 x 129 x 34
Рабочая температура, °C	от -30 до +60
Относительная влажность, %	от 10 до 90 (без конденсации)
Максимальная допустимая скорость ветра, km/h	160
Вес в упаковке, г	800