

Точка доступа MikroTik wAP Black (RBwAP2nD-BE)



Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	0.48 кг
Исполнение:	Наружное
Стандарт беспроводной связи:	802.11b, 802.11g, 802.11n
Скорость Wi-Fi соединения:	До 300 Мбит/с
Частотный диапазон Wi-Fi:	2,4 ГГц
Наличие антенн:	Встроенные
Количество LAN портов:	1
Наличие PoE:	Есть
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Беспроводная точка доступа для использования в небольшом офисе или дома с поддержкой протоколов 802.11b/g/n MIMO 2x2 и работающей на частоте 2.4 ГГц. Ethernet порт. Встроенная антенна.

Устройство выполнено во влагозащищенном стильном корпусе, поэтому отлично подходит для установки на стене дома, крыльце, в саду или любом другом месте, где нужен доступ в сеть с мобильных устройств. Корпус предлагается в двух вариантах цвета - белом (RBwAP2nD) и чёрном (RBwAP2nD-BE).

Крепление к стене осуществляется внутри корпуса устройства, а нижняя часть крышки защищена специальным винтом, который может быть отвинчен только владельцем с помощью специального ключа идущего в комплекте. Более того, благодаря специальному отверстию в корпусе, Ethernet кабель можно завести со стороны стены, чтобы не портить внешний вид стены и не привлекать лишнего внимания вандалов.

Характеристики

Максимальная скорость радиоканала	300Mbps
Режим работы	AP/CPE/PtP
Стандарт передачи данных	802.11b/g/n
Поддержка MIMO	2x2
Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	4
Мощность передатчика	до 22dBm (160 мВт)
Частота процессора	650MHz
Объём RAM	64MB
Кол-во портов 10/100 Mbit	1
Порт USB	1
Питание через Passive PoE	Да
Раздача Passive PoE	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	4
Тип антенны	Всенаправленная
Усиление антенны, dBi	2
Поляризация антенны	Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная)
Комплектация	Точка доступа wAP, блок питания 24В, 0.38А, элементы крепления
Размеры без упаковки, мм	185x85x30
Вес, г	350