


# Точка доступа (внешняя) MikroTik RBwAPG-60ad-A "wAP 60G AP"



Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 0.53 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)



## Описание

WAP 60G AP- всепогодная интегрированная беспроводная система с частотой излучения 60 ГГц, которая может использоваться как внутри помещения, так и на открытом воздухе в качестве устройства точки доступа AP, Point-to-Point или CPE. Включает в себя комплект для настенного монтажа, блок питания, инжектор PoE, а также настольную подставку для использования устройства в помещении. Поддерживает питание 12 V - 57 V (802.3af/at). wAP 60G AP и wAP 60G позволяют создать высокоскоростную систему передачи данных на частоте 60 ГГц, вне частот переполненного WiFi спектра. wAP 60G AP поддерживает до восьми клиентов (wAP 60G с L3 лицензией) на расстояния 100 м +.

## Характеристики

|  |   |
|--|---|
| Операционная система                         | RouterOS  |
| Лицензия (Router OS), lvl                    | 4   |
| Режим работы                                 | AP  |
| Стандарт передачи данных                     | 802.11ad  |
| Рабочий диапазон частот, MHz                 | 58320, 60480, 62640                                       |
| Ширина канала, MHz                           | 2160  |
| Порты 10/100/1000 Mbit                       | 1   |
| Частота процессора                           | 716MHz  |
| Объем RAM                                    | 256MB   |
| Объем ROM                                    | 16MB  |
| Тип антенны                                  | Направленная  |
| Ширина диаграммы направленности, °           | 60  |
| Поляризация антенны                          | Линейная  |
| Максимальная потребляемая мощность, W        | 5   |
| Количество в упаковке, шт                    | 1   |
| Комплектация                                 | Маршрутизатор, блок питания, инжектор, элементы крепления |
| Материал корпуса                             | Устойчивый к УФ пластик                                   |
| Размеры без упаковки, мм                     | 185 x 85 x 30   |
| Рабочая температура, °C                      | от -30 до +60   |
| Относительная влажность, %                   | от 10 до 90 (без конденсации)                             |
| Максимальная допустимая скорость ветра, km/h | 200   |
| Вес в упаковке, г                            | 1000  |