

Точка доступа (внешняя) MikroTik RBwAPG-60ad "wAP 60G"



Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 0.63 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)



Описание

WAP 60G - всепогодная интегрированная беспроводная система с частотой излучения 60 ГГц, которая может использоваться как внутри помещения, так и на открытом воздухе в качестве устройства Point-to-Point или CPE. Включает в себя комплект для настенного монтажа, блок питания, инжектор PoE, а также настольную подставку для использования устройства в помещении. wAP 60G подключается к точке доступа 60 ГГц на расстояние 100 м +. wAP 60G AP и wAP 60G позволяют создать высокоскоростную систему передачи данных на частоте 60 ГГц, вне частот переполненного WiFi спектра. wAP 60G AP поддерживает до восьми клиентов (wAP 60G с L3 лицензией) на расстояния 100 м +.

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	3
Режим работы	CPE/PtP
Стандарт передачи данных	802.11ad
Рабочий диапазон частот, MHz	58320, 60480, 62640
Ширина канала, MHz	2160
Порты 10/100/1000 Mbit	1
Частота процессора	716MHz
Объем RAM	256MB
Объем ROM	16MB
Тип антенны	Направленная
Ширина диаграммы направленности, °	60
Поляризация антенны	Линейная
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Питание через jack разъем	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	5
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания, инжектор, элементы крепления
Материал корпуса	Устойчивый к УФ пластик
Размеры без упаковки, мм	185 x 85 x 30
Рабочая температура, °C	от -40 до +70
Относительная влажность, %	от 10 до 90 (без конденсации)
Вес в упаковке, г	1000