

Точка доступа (внешняя) MikroTik RBwAPR-2nD "wAP R"



Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 0.47 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

WAP R - это небольшая беспроводная точка доступа с 2.4-ГГц беспроводным доступом с разъемом miniPCI-e для установки LTE-модема. Устройство поставляется с одним 10/100 Ethernet-портом LAN для ваших проводных устройств. Устройство защищено от атмосферных воздействий, может быть установлено вне помещений, на вашем крыльце, в автомобиле, или в другом месте, где вам необходим беспроводной доступ с вашего телефона или компьютера. Также в комплекте настольная подставка для установки устройства внутри помещения рядом с окном. Устройство может питаться несколькими вариантами: через джек от блока питания, 9-30 В Passive PoE - через порт Ethernet, через автомобильный разъем (в комплекте). Для увеличения зоны покрытия существует возможность отключить внутренние антенны и подключить внешние.

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	4
Режим работы	AP
Стандарт передачи данных	802.11b/g/n
Рабочий диапазон частот, MHz	2400-2485
Ширина канала, MHz	20/40
Порты 10/100 Mbit	1
Максимальная скорость радиоканала	300Mbps
Поддержка MIMO	2x2

Мощность передатчика	до 22dBm (160 мВт)
Частота процессора	650MHz
Объем RAM	64MB
Тип антенны	Всенаправленная
Усиление антенны, dBi	4.5
Ширина диаграммы направленности, °	360
Поляризация антенны	Линейная
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Питание через jack разъем	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	8
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Точка доступа, блок питания, элементы крепления
Материал корпуса	Устойчивый к УФ пластик
Размеры без упаковки, мм	185 x 85 x 30
Рабочая температура, °C	от -40 до +60
Относительная влажность, %	от 10 до 90 (без конденсации)
Максимальная допустимая скорость ветра, km/h	200
Вес в упаковке, г	800