

Точка доступа MikroTik SXT 2 (RBSXTG-2HnD)



Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	0.775 кг
Исполнение:	Наружное
Стандарт беспроводной связи:	802.11b, 802.11g, 802.11n
Скорость Wi-Fi соединения:	До 300 Мбит/с
Частотный диапазон Wi-Fi:	2,4 ГГц
Наличие антенн:	Встроенные
Количество LAN портов:	1
Наличие PoE:	Есть
Гарантия:	12 месяцев

Описание

RBSXTG-2HnD бюджетный высокоскоростной беспроводной маршрутизатор \ точка доступа. Работает в диапазоне частот 2,4GHz. Поддерживает стандарты 802.11b/g/n MIMO 2x2 (200Mbps), выходная мощность радиоинтерфейса до 32dBm. Один Gigabit Ethernet порт.

Стандарт 802.11n и технологии MIMO2x2 и NV2 TDMA помогают достичь реальной пропускной способности в 200Mbps. Маршрутизатор поставляется встроенный в антенну и сразу готов для установки. Идеальный AP, CPE, PtP.

Предустановлена операционная система MikroTik RouterOS Level 4, что позволяет использовать устройство не только для линков точка-точка и CPE, но и как точку доступа с антенной сектором в 60 градусов. В роли клиентского устройства можно использовать маршрутизатор MikroTik SXT Lite2.

Устройство легко устанавливается на пластиковый кронштейн, входящий в состав изделия. Светодиоды активности и уровня сигнала на панели устройства позволяют добиться максимального уровня сигнала.

Для защиты от воздействия статического напряжения рекомендуем использовать грозозащиту с Gigabit Ethernet портом.

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	4
Режим работы	AP/CPE/PtP
Стандарт передачи данных	802.11b/g/n
Рабочий диапазон частот, MHz	2400-2500
Ширина канала, MHz	20/40
Максимальная скорость радиоканала	200Mbps
Поддержка MIMO	2x2
Мощность передатчика	до 32dBm (1600 мВт)
Порт USB	1
Порты 10/100/1000 Mbit	1
Частота процессора	600MHz
Объём RAM	64MB
Объём ROM	16MB
Тип антенны	Секторная
Усиление антенны, dBi	10
Ширина диаграммы направленности, °	60 x 28
Поляризация антенны	Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная)
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	7
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания, инжектор, элементы крепления
Материал корпуса	Устойчивый к УФ пластик
Размеры без упаковки, мм	140x140x56
Рабочая температура, °C	от -30 до +70
Относительная влажность, %	от 5 до 95 (без конденсации)
Максимальная допустимая скорость ветра, km/h	200
Вес в упаковке, г	450