# Точка доступа MikroTik SXT 5 ac (RBSXTG-5HPacD)

Снят с производства









| | |
|---|---|
| Производитель: | MikroTik (Микротик) |
| Вес: | 0.79 кг |
| Исполнение: | Наружное |
| Стандарт беспроводной связи: | 802.11a, 802.11n, 802.11ac |
| Скорость Wi-Fi соединения: | До 867 Мбит/с |
| Частотный диапазон Wi-Fi: | 5 ГГц |
| Наличие антенн: | Встроенные |
| Количество LAN портов: | 1 |
| Наличие PoE: | Есть |
| Гарантия: | 12 месяцев |

## Описание

SXT 5 ac (RBSXTG-5HPacD) - высокоскоростной беспроводной маршрутизатор \ точка доступа стандарта передачи данных 802.11ac, который способен передавать до 540Mbit по беспроводному каналу с шириной канала 80MHz. Работает в диапазоне частот 5GHz.

Устройство поставляется встроенный в антенну и сразу готов для установки.

Предустановлена операционная система MikroTik RouterOS Level 4, что позволяет использовать устройство не только для линков точка-точка и CPE, но и как точку доступа.

Устройство легко устанавливается и подключается. Светодиоды активности и уровня сигнала на панели устройства позволяют добиться максимального уровня сигнала.

# Характеристики

| | |
|---|---|
| Операционная система | RouterOS |
| Лицензия (Router OS), lvl | 4 |
| Режим работы | AP/CPE/PtP |
| Стандарт передачи данных | 802.11a/n/ac |
| Рабочий диапазон частот, MHz | 5150-5875 |
| Ширина канала, MHz | 5/10/20/40/80 |
| Максимальная скорость радиоканала | 540Mbps |
| Поддержка MIMO | 2x2 |
| Мощность передатчика | до 31dBm (1250 мВт) |
| Порт USB | 1 |
| Порты 10/100/1000 Mbit | 1 |
| Частота процессора | 720MHz |
| Объём RAM | 128MB |
| Объём ROM | 128MB |
| Тип антенны | Направленная |
| Усиление антенны, dBi | 16 |
| Ширина диаграммы направленности, ° | 28 x 28 |
| Поляризация антенны | Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная) |
| Питание через Passive PoE (24V) | Да |
| Максимальная потребляемая мощность, W | 8 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Комплектация | Маршрутизатор, блок питания, инжектор, элементы крепления |
| Материал корпуса | Устойчивый к УФ пластик |
| Размеры без упаковки, мм | 140x140x56 |
| Рабочая температура, °C | от -30 до +70 |
| Относительная влажность, % | от 5 до 90 (без конденсации) |
| Максимальная допустимая скорость ветра, км\ч | 200 |
| Вес в упаковке, г | 790 |