

# Точка доступа MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPacD-SA)



Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 0.64 кг

Исполнение: [Наружное](#)

Стандарт беспроводной связи: [802.11a, 802.11n, 802.11ac](#)

Скорость Wi-Fi соединения: [До 867 Мбит/с](#)

Частотный диапазон Wi-Fi: [5 ГГц](#)

Наличие антенн: [Встроенные](#)

Количество LAN портов: [1](#)

Наличие PoE: [Есть](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)

## Описание

Высокоскоростной беспроводной маршрутизатор \ точка доступа стандарта 802.11ac, который способен передавать до 540Mbit по беспроводному каналу с шириной канала 80MHz. Ширина луча 90 градусов. Работает в диапазоне частот 5GHz. Предназначен для работы в качестве базовой станции.

Устройство поставляется встроенный в антенну и сразу готов для установки.

Предустановлена операционная система MikroTik RouterOS Level 4, что позволяет использовать устройство не только для линков точка-точка и CPE, но и как точку доступа.

Устройство легко устанавливается и подключается. Светодиоды активности и уровня сигнала на панели устройства позволяют добиться максимального уровня сигнала.

## Дополнительно:

Для защиты маршрутизатора от воздействия статического напряжения рекомендуем

использовать грозозащиту, которая находится в герметичном корпусе и поддерживает питание PoE.

## Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	4
Режим работы	AP/CPE/PtP
Стандарт передачи данных	802.11a/n/ac
Рабочий диапазон частот, MHz	5170-5875
Ширина канала, MHz	20/40/80
Максимальная скорость радиоканала	540Mbps
Поддержка MIMO	2x2
Мощность передатчика	до 31dBm (1250 мВт)
Порт USB	1
Порты 10/100/1000 Mbit	1
Частота процессора	720MHz
Объем RAM	128MB
Объем ROM	128MB
Тип антенны	Секторная
Усиление антенны, dBi	13
Ширина диаграммы направленности, °	90 x 15
Поляризация антенны	Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная)
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	12
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания, инжектор, элементы крепления
Материал корпуса	Устойчивый к УФ пластик
Размеры без упаковки, мм	140x140x56
Рабочая температура, °C	от -40 до +70
Относительная влажность, %	от 5 до 95 (без конденсации)
Максимальная допустимая скорость ветра, km/h	200
Вес в упаковке, г	750