

Точка доступа MikroTik SXT SA5 (RBSXTG-5HPnD-SAr2)



Производитель:	MikroTik (Микротик)
Вес:	0.77 кг
Исполнение:	Наружное
Стандарт беспроводной связи:	802.11a, 802.11n
Скорость Wi-Fi соединения:	До 300 Мбит/с
Частотный диапазон Wi-Fi:	5 ГГц
Наличие антенн:	Встроенные
Количество LAN портов:	1
Наличие PoE:	Есть
Гарантия:	12 месяцев

Описание

SXT SA5 (RBSXTG-5HPnD-SAr2) - мощный высокоскоростной беспроводной маршрутизатор \ точка доступа с диаграммой направленности 90 градусов предназначен для использования в качестве базовой станции.

Работает в диапазоне частот 4800-6100MHz. Поддерживает стандарты 802.11a/n MIMO 2x2 (200Mbps), выходная мощность радиоинтерфейса до 30dBm (1 Ватт)!

Стандарт 802.11n и технологии MIMO2x2 и NV2 TDMA помогают достичь реальной пропускной способности в 200Mbps. Устройство поставляется встроенный в антенну и сразу готов для установки. Идеальный AP, CPE или PtP.

Предустановлена операционная система MikroTik RouterOS Level 4, что делает данное устройство самым передовым маршрутизатором, контроллером пропускной способности и файерволлом.

Устройство легко устанавливается на пластиковый кронштейн, входящий в состав изделия. Светодиоды активности и уровня сигнала на панели устройства при настройке позволяют

добиться максимального уровня сигнала.

Для защиты от воздействия статического напряжения рекомендуем использовать грозозащиту, которая находится в герметичном корпусе и поддерживает питание PoE.

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	4
Режим работы	AP/CPE/PtP
Стандарт передачи данных	802.11a/n
Рабочий диапазон частот, MHz	5170-5875
Ширина канала, MHz	20/40
Максимальная скорость радиоканала	300Mbps
Поддержка MIMO	2x2
Мощность передатчика	до 30dBm (1000 мВт)
Порт USB	1
Порты 10/100/1000 Mbit	1
Частота процессора	600MHz
Объем RAM	64MB
Объем ROM	128MB
Тип антенны	Секторная
Усиление антенны, dBi	14
Ширина диаграммы направленности, °	90 x 15
Поляризация антенны	Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная)
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	11
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания, инжектор, элементы крепления
Материал корпуса	Устойчивый к УФ пластик
Размеры без упаковки, мм	140x140x56
Рабочая температура, °C	от -30 до +70
Относительная влажность, %	от 5 до 95 (без конденсации)
Максимальная допустимая скорость ветра, km/h	200
Вес в упаковке, г	770