

Комплект (из беспроводного маршрутизатора AFi-R и двух точек AFi-P-HD) Ubiquiti AmpliFi High Density (AFi-HD)

Хит



Производитель: [Ubiquiti](#)

Вес: 3.17 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

Комплект (из беспроводного маршрутизатора AFi-R и двух точек AFi-P-HD) Ubiquiti AmpliFi High Density (AFi-HD), 5xGLAN, 2,4+5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 26dBm, 3*3 MIMO, 450+1300 Mbps, USB port, touch LCD display.

Новинка от известной компании Ubiquiti Networks! Система состоящая из базовой станции-маршрутизатора и двух mesh-точек доступа для обеспечения уверенного Wi-Fi покрытия вашего дома или офиса с высокой производительностью. Для того чтобы начать работу с системой необходимо подключить маршрутизатор в сеть, а точки доступа непосредственно в розетки того помещения где необходимо обеспечить зону Wi-Fi. Такое подключение не требует проводов, а значит будет актуальным там где уже произведен ремонт помещений и нет возможности протянуть витую пару.

По умолчанию точки доступа уже настроены на работу с маршрутизатором. В комплекте поставки идут две точки, но при необходимости есть возможность отдельно докупить аналогичные устройства. Устройства можно расположить несколькими способами. Изящность и передовой дизайн устройств легко впишется в интерьер вашего помещения. Устройства не занимают много места. Размеры маршрутизатора и точек доступа малы, по сравнению с другими аналогичными системами. В системе реализованы технологии передачи данных MIMO 3x3 и Mesh сетей, которые позволяют передавать большой объем информации за меньшее время. Вещание происходит в двух частотных диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Управление системой происходит с помощью программы установленной на мобильное устройство: Amplifi для iOS и Amplifi для Android

Характеристики

Режим работы	AP
Стандарт передачи данных	802.11a/b/g/n/ac
Ширина канала, MHz	20/40/80
Максимальная скорость радиоканала	5250Mbps
Поддержка MIMO	3x3
Мощность передатчика	до 26dBm (400 мВт)
Порты	10/100/1000 Mbit 5
Тип антенны	Всенаправленная
Ширина диаграммы направленности, °	360
Поляризация антенны	Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная)
Максимальная потребляемая мощность, W	11
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Маршрутизатор, Mesh-точка доступа - 2 шт.
Материал корпуса	Пластик
Рабочая температура, °C	от -10 до +55
Относительная влажность, %	от 10 до 90 (без конденсации)
Вес в упаковке , г	3000