

Точка доступа Ubiquiti AmpliFi HD Mesh Point (AFi-P-HD)

Хит

Производитель: [Ubiquiti](#)

Вес: 0.9 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)



Описание

Точка доступа Ubiquiti AmpliFi HD Mesh Point (AFi-P-HD) Точка доступа Ubiquiti AmpliFi HD Mesh Point (AFi-P-HD), 2,4+5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 26dBm, 3*3 MIMO, 450+1300 Mbps

Двухдиапазонная производительная Mesh-точка доступа поддерживает стандарт 802.11AC и MIMO 3x3 для обеспечения скоростного Wi-Fi доступа. Устройство устанавливается по принципу «Plug and Play», подключается к розетке в том месте, где необходимо улучшить wi-fi сигнал. Правильное расположение точек AmpliFi HD MeshPoint способствует повысить уровень сигнала и тем самым добиться устранения "мертвых зон". Регулируя положение антенны можно добиться наилучших показателей производительности.

Применение Mesh-технологии позволяет устройству гарантировать высочайшую производительность беспроводной сети. Максимальная скорость передачи данных составляет 1.75 Гбит/с (450 Мбит/с для 2.4 ГГц и 1300 Мбит/с для 5 ГГц), которая при использовании всей системы — AmpliFi HD Mesh Router и двух точек-спутников AmpliFi HD MeshPoints — достигает 5.25 Гбит/с* (1.75 Гбит/с обеспечивает роутер и 1.75 Гбит/с — каждая Mesh-точка).

Характеристики

Операционная система	AirOS
Режим работы	AP

Стандарт передачи данных	802.11ac
Ширина канала, МГц	20/40/80
Максимальная скорость радиоканала	1750Mbps
Поддержка MIMO	3x3
Мощность передатчика	до 26dBm (400 мВт)
Тип антенны	Всенаправленная
Ширина диаграммы направленности, °	360
Поляризация антенны	Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная)
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Точка доступа
Материал корпуса	Пластик
Размеры без упаковки, мм	243.83 x 54 x 57.75
Рабочая температура, °С	от -10 до +55
Относительная влажность, %	от 10 до 90 (без конденсации)
Вес в упаковке, г	900