Маршрутизатор Ubiquiti AmpliFi HD Mesh Router (AFi-R)

Хит

Производитель:	Ubiquiti
Вес:	1.52 кг
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Маршрутизатор Ubiquiti AmpliFi HD Mesh Router (AFi-R), 5xGLAN, 2,4+5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 26dBm, 3*3 MIMO, 450+1300 Mbps, USB port, touch LCD display.

Производительный двухдиапазонный Wi-Fi маршрутизатор стандарта 802.11ac. Устройство может работать как автономно, для организации Wi-Fi доступа на небольшой территории, так и с Mesh-точками доступа AmpliFi HD Point для увеличения уверенного Wi-Fi покрытия на большой территории. Применение Mesh-технологии позволяет устройству гарантировать высочайшую производительность беспроводной сети.Максимальная скорость передачи данных составляет 1.75 Гбит/с (450 Мбит/с для 2.4 ГГц и 1300 Мбит/с для 5 ГГц), которая при использовании всей системы - AmpliFi HD Mesh Router и двух точек-спутников AmpliFi HD MeshPoints - достигает 5.25 Гбит/с* (1.75 Гбит/с обеспечивает роутер и 1.75 Гбит/с - каждая Mesh-точка).

Регулируемая подсветка по периметру основания придаёт устройству ещё большую элегантность. А касаясь полноцветного сенсорного дисплея с интуитивно понятным отображением данных (редкого элемента в конструкции маршрутизаторов), можно переключаться между разными информационными страницами.Усовершенствованный пользовательский интерфейс.

Настройка маршрутизатора выполняется со смартфона на платформе Android или iOS при помощи заранее установленного мобильного приложения AmpliFi App и занимает не много времени. Подключите питание к устройству и следуйте инструкциям мастера пошаговой конфигурации. Также есть возможность настроить беспарольный, ограниченный по времени

доступ к гостевой сети.Также возможно:-управлять новой сетью;-отслеживать скорость поставщиков Интернет-услуг;-обеспечивать гостевой доступ;-следить за безопасностью сети.По умолчанию AmpliFi HD Router уже настроен на работу с Mesh-точками доступа для функционирования в качестве системы Wi-Fi.

Характеристики

Режим работы	AP
Стандарт передачи данных	802.11a/b/g/n/ac
Ширина канала, MHz	20/40/80
Максимальная скорость радиоканала	1750Mbps
Поддержка MIMO	3x3
Мощность передатчика	до 26dBm (400 мВт)
Порты	10/100/1000 Mbit 5
Тип антенны	Всенаправленная
Ширина диаграммы направленности, °	360
Поляризация антенны	Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная)
Максимальная потребляемая мощность, W	11
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания
Материал корпуса	Пластик
Размеры без упаковки, мм	99.5 x 97.8 x 99.6
Рабочая температура, °C	от -10 до +55
Относительная влажность, %	от 10 до 90 (без конденсации)
Вес в упаковке , г	1400