

Точка доступа Ubiquiti Bullet M5 HP (BM5HP)



Производитель:	Ubiquiti
Вес:	0.16 кг
Исполнение:	Наружное
Стандарт беспроводной связи:	802.11b, 802.11g, 802.11n, AirMax
Скорость Wi-Fi соединения:	До 150 Мбит/с
Частотный диапазон Wi-Fi:	5 ГГц
Наличие антенн:	Съемная (не поставляется в комплекте)
Количество LAN портов:	1
Наличие PoE:	Есть
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Ультеракомпактная точка доступа всепогодного исполнения стандарта 802.11a/n в диапазоне 5GHz, мощностью 330 мВт. Простая и понятная каждому пользователю операционная система AirOS V5 настраиваемая через веб-интерфейс, облегчит настройку вашей беспроводной сети, обеспечивая высокую надежность и безопасность соединений.

В комплекте с внешней антенной образует мощную и надежную точку доступа.

Bullet M5HP - способна работать со скоростью до 150Мбит/сек, плюс поддерживает реальные скорости передачи TCP/IP на дальние расстояния. Точка доступа Ubiquiti **Bullet M5HP** сочетает в себе миниатюрные размеры и большое усиление 25dBm (330 мВт).

Питание точки осуществляется по PoE. В сочетании с различными видами внешних антенн может служить как для образования линков точка-точка, так и для работы в качестве базовой или клиентской точки доступа.

Водонепроницаемый корпус и стойкий к УФ излучениям пластик, позволяют использовать эту точку доступа вне помещений. Непосредственное подключение к антенне исключает потери в фидере, что немаловажно влияет на уровень сигнала.

Данная точка не комплектуется блоком питания. Блок питания PoE-24 необходимо приобрести отдельно.

Для защиты Bullet от воздействия статического напряжения возникающего в результате грозовых разрядов и промышленных помех необходимо использовать устройства грозозащиты, кабель TOUGHnCable совместно с экранированными разъемами.

Внимание !!! Bullet поставляется без антенны.

Запрещается подавать напряжение и производить настройку точки доступа без подключенной к её разъему антенны (нагрузки).

Характеристики

Операционная система	AirOS
Режим работы	AP/CPE/PtP
Стандарт передачи данных	802.11a/n airMAX
Рабочий диапазон частот, МГц	5170-5825
Ширина канала, МГц	5/10/20/40
Порты 10/100 Mbit	1
Максимальная скорость радиоканала	150Mbps
Поддержка MIMO	1x1
Мощность передатчика	до 25dBm (350 мВт)
Частота процессора	400MHz
Объем RAM	32MB
Объем ROM	8MB
Тип антенны	Без антенны
Разъем для подключения антенны	1x N male
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	6
Комплектация	Точка доступа
Материал корпуса	Устойчивый к УФ пластик
Размеры без упаковки, мм	152x37x31
Рабочая температура, °C	от -40 до +80
Относительная влажность, %	от 5 до 95 (с конденсацией)
Максимальная допустимая скорость ветра, km/h	200
Вес в упаковке	160 г