

Точка доступа Ubiquiti NanoStation Loco M2 (NS-LOCO-M2)

Хит



Производитель:	Ubiquiti
Вес:	0.55 кг
Исполнение:	Наружное
Стандарт беспроводной связи:	802.11b, 802.11g, 802.11n, AirMax
Скорость Wi-Fi соединения:	До 150 Мбит/с
Частотный диапазон Wi-Fi:	2,4 ГГц
Наличие антенн:	Встроенные
Количество LAN портов:	1
Наличие PoE:	Есть
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Ubiquiti NanoStation Loco M2 - беспроводная точка доступа, поддерживает стандарты 802.11 b/g/n, AirMax, рабочий диапазон частот 2.4 - 2.5 GHz.

В точке доступа используются технологии:

- 2x2 MIMO обеспечивающая пропускную способность 150 Мбит/с;
- ESD/EMP защищающая NanoStation Loco M2 от помех;
- AirOS v5 - специализированная операционная система для точек доступа Ubiquiti, при помощи которой можно легко настроить точку.

Изящный и компактный размер точки доступа с встроенной антенной позволяет использовать её внутри помещения. Влагозащищенный и термостойкий корпус защищает точку доступа от непогоды при установке на улице.

Для защиты оборудования от воздействия статического напряжения возникающего в результате грозных разрядов и промышленных помех рекомендуется использовать устройства грозозащиты.

Характеристики

Максимальная скорость радиоканала	150Mbps
Рабочий диапазон частот, MHz	2412-2462
Ширина канала, MHz	5/10/20/40
Режим работы	AP/CPE/PtP
Стандарт передачи данных	802.11b/g/n, airMAX
Поддержка MIMO	2x2
Операционная система	AirOS
Мощность передатчика	до 23dBm (200 мВт)
Частота процессора	400MHz
Объём RAM	32MB
Объём ROM	8MB
Кол-во портов 10/100 Mbit	1
Питание через Passive PoE	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	5.5
Тип антенны	Секторная
Усиление антенны, dBi	8
Поляризация антенны	Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная)
Комплектация	Точка доступа, блок питания, элементы крепления
Относительная влажность, %	от 5 до 95 (с конденсацией)
Размеры без упаковки, мм	163x31x80
Вес без упаковки (нетто), г	700
Вес, г	700