Точка доступа Ubiquiti NanoStation M2 (NS-M2)

Производитель:	Ubiquiti
Вес:	0.71 кг
Исполнение:	Наружное
Стандарт беспроводной связи:	802.11b, 802.11g, 802.11n, AirMax
Скорость Wi-Fi соединения:	До 150 Мбит/с
Частотный диапазон Wi-Fi:	2,4 ГГц
Наличие антенн:	Встроенные
Количество LAN портов:	2
Наличие PoE:	Есть
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Абонент сети AirMAX с интегрированной антенной MIMO 2x2. Nanostation M2 - это всепогодное, высокоскоростное устройство с интегрированной антенной. Может быть абонентом или сектором базовой станции. Подходит для создания высокоскоростных каналов "точка-точка".

Имеет новый компактный и элегантный дизайн. Корпус из не темнеющего белого пластика. Пластиковые стяжки, входящие в комплект, позволяют в считанные минуты смонтировать оборудование, а светодиодные индикаторы на задней панели устройства покажут оптимальное расположение относительно базы.

NanoStation M2 содержит встроенную MIMO антенну с коэффициентом усиления 11dBi.

Уникальность NanoStation M2 - в наличии двух портов Ethernet и возможность подачи питания на второй порт (при использовании блока питания POE-24). Идеальное решение для систем IP-видеонаблюдения! NanoStation M2 работает под управлением AirOS 5, что обеспечивает ему богатую функциональность. AirOS 5 удобен и интуитивно понятен.

Для установки на стену необходим кронштейн Universal Arm Bracket

Для установки устройства на стекло можно воспользоваться креплением NanoStationMount

Для защиты оборудования от воздействия статического напряжения возникающего в результате грозовых разрядов и индустриальных помех рекомендуется использовать устройства грозозащиты РГ4PoE и РГ4PoE-IP54 (в герметичном корпусе IP54).

Характеристики

Максимальная скорость радиоканала	300Mbps
Рабочий диапазон частот, MHz	2412-2462
Ширина канала, МГц	5/10/20/40
Режим работы	AP/CPE/PtP
Стандарт передачи данных	802.11b/g/n airMAX
Поддержка MIMO	2x2
Операционная система	AirOS
Мощность передатчика	до 28дБм (600 мВт)
Частота процессора	400МГц
Объём RAM	32Мб
Объём ROM	8Мб
Кол-во портов 10/100 Мбит	2
Питание через Passive PoE	Да
Раздача Passive PoE	Да
Максимальная потребляемая мощность, Вт	8
Тип антенны	Секторная
Усиление антенны, dBi	11
Поляризация антенны	Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная)
Комплектация	Точка доступа, блок питания, элементы крепления
Относительная влажность, %	от 5 до 95 (без конденсации)
Размеры без упаковки, мм	294x31x80
Вес без упаковки (нетто), г	1100
Вес, г	1100