Точка доступа Ubiquiti PowerBeam 2AC-400 (PBE-2AC-400)

Производитель:	Ubiquiti
Вес:	4.535 кг
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Ubiquiti PowerBeam 2AC-400 - точка доступа, предназначенная для работы в режиме беспроводного клиента и для создания радиомостов Point-to-Point протяженностью до 25 км. Работает в диапазоне 2.4 ГГц (802.11b/g/n), поддерживает технологию 2x2 MIMO и обеспечивает скорость передачи данных до 300 Мбит/с. Оснащена передатчиком мощностью 25 dBm, антенной с усилением 18 dBi и дополнительным радиомодулем 5 ГГц для управления устройством (для настройки не требуется проводное подключение, можно подключиться к интерфейсу Management WiFi).

Характеристики

Интерфейсы	1 x 10/100/1000 Мбит/с Ethernet с поддержкой Passive PoE 24V / 0.5A
Рабочий диапазон	2412 - 2472 МГц
Модуль управления	5 ГГц WiFi
Выходная мощность	нет данных
Усиление антенны	18 дБи
Углы излучения	нет данных
Ширина канала	нет данных
Модуляции	нет данных
ОС	AirOS
Поляризация	вертикальная и горизонтальная

Индикация уровня сигнала	программно настраиваемая индикация на основе уровня сигнала
Крепление	крепление на мачту
Ветровая нагрузка	342.5 Н @ 200 км/ч
Защита от ESD / EMP	± 24 kV
Энергопотребление	до 7.5 Вт
Испытания на вибрации	ETSI300-019-1.4
Испытания солевым туманом	IEC 68-2-11 (ASTM B117)
Испытания на температурный шок	IEC 68-2-14
Испытания УФ	IEC 68-2-5 при 40° C
Испытания дождём и ветром	ETS 300 019-1-4
Климатические условия эксплуатации	температура от -40 до 70° C при влажности от 5 до 95% (с конденсацией)
Сертификаты соответствия	CE, FCC, IC